

Lavadoras y secadoras profesionales

Columna de lavado LC/DR-10



Conjunto compuesto por lavadora y secadora semi-industriales.

Ver características principales en los apartados de Lavadoras y Secadoras.

Existen dos modelos en acero inoxidable y en lacado de color blanco.

Lavadora: lavadoras flotantes de alto centrifugado, no necesitan anclaje.

Lavadoras flotantes de alto centrifugado, no necesitan anclaje.

Cuba y tambor en acero inoxidable.

2 entradas de agua (fría-caliente).

Mueble va en función del modelo a escoger (ver tabla).

Microprocesador programable con programas pre-establecidos.

Jabonera preparada para dosificación líquida.

Permiten pasar la ropa directamente a la calandra sin necesidad de secado previo (ropa lisa).

Secadoras con microprocesador programable con 7 programas pre-establecidos.

La transmisión mediante correa y polea.

Versión mueble: blanco e inox (frontal y tapa superior).

Flujo de aire Radial, mayor eficiencia en el secado.

Filtro plano de fácil limpieza (se puede limpiar sin desmontar).

Enfriamiento progresivo para evitar posibles arrugas al final del ciclo (Cool Down).

Disminuye el consumo energético, a la vez que preserva la parte mecánica (variador frecuencia).

Certificado CE y certificaciones gas.



	LC/DR-10 P blanca	
	lavadora	secadora
Capacidad (kg). (1/10) (1/20)	10	10
Capacidad (kg). (1/9) (1/18)	11	11
Tambor (Ø / Prof.)	548 (Ø) x 410	481 (Ø) x 480
Volumen tambor (l)	100	201
Diámetro puerta (Ø) (mm)	390	525 x 425
Mueble	Lacado blanco	Lacado blanco
Tambor-cuba	Inox	Galvanizado
Control	Microprocesador	Microprocesador
Potencia motor (W)	670	250
Potencia resistencia (W)	4800	4500
Centrifugado r.p.m.	1200	-
Factor G	440	-
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	683 x 704 x 1986	
Peso (Kg)	177	
Voltaje 50-60	230 III / 400 III	
PVP € (Skinplate)	5.550	
Código	19041947	



	LC/DR-10 P inox	
	lavadora	secadora
Capacidad (kg). (1/10) (1/20)	10	8
Capacidad (kg). (1/9) (1/18)	11	9
Tambor (Ø / Prof.) (mm)	548 (Ø) x 410	481 (Ø) x 480
Volumen tambor (l)	100	201
Diámetro puerta (Ø) (mm)	390	525 x 425
Mueble	Inox	Inox
Tambor-cuba	Inox	Galvanizado
Control	Microprocesador	Microprocesador
Potencia motor (W)	670	200
Potencia resistencia (W)	4800	4500
Centrifugado r.p.m.	1200	
Factor G	440	
Dimensiones (AnxFxAI) (mm)	683 x 704 x 1986	
Peso (Kg)	177	
Voltaje 50-60	230 III / 400 III	
PVP € (Skinplate)	6.620	
Código	19041951	

Opciones Modelos	LC/DR
Placa relés dosif. (alto voltaje)	585
Código	19035832
Placa relés dosif. (bajo voltaje)	585
Código	19044846