

RC / RN 200



RCX 200 (Inox)



RC 200 (Blanco)



RN 200 (Blanco)



RNX 200 (Inox)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Amplia gama de bajomostradores de 170 L, en conservación y congelación, en blanco y en acero inoxidable.
- Todos los modelos disponen de termostato digital, cerradura con llave y puerta reversible. Los modelos en conservación llevan luz led y estantes regulables en altura.
- Dos patas ajustables en la parte frontal y dos ruedas en la parte posterior para facilitar el desplazamiento.
- Toda la gama está disponible con el gas refrigerante R600A para asegurar un alto nivel de rendimiento con impacto ambiental reducido.
- Incluye dos estantes para los modelos en conservación y tres estantes para los modelos en congelación.
- Maneta en acero inoxidable.
- Termostato digital Dixell Blue line.
- Estantes: 501 x 415 mm.
- Fondo con tirador: 678 mm



Modelos RCX y RNX con acabados de acero inoxidable.



Cerradura de serie.



Puerta reversible en todos los modelos.



Estantes regulables para los modelos RC / RCX 200 y fijos para los modelos RN / RNX 200.

Servicios opcionales*



Aplicación



Características



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CONSERVACIÓN		CONGELACIÓN	
	RC 200 (Blanco)	RCX 200 (Inox)	RN 200 (Blanco)	RNX 200 (Inox)
Código	01RW0017	01RW0018	⌚0CRW0057	0CRW0018
Capacidad neta	L	170	170	170
Rango de temperatura	°C	0 / +8	0 / +8	-18 / -23
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	170	170	250
Clase climática	Tipo	4	4	4
Condensación	Tipo	Roll bond	Roll bond	Estática
Desescarche	Tipo	Automático	Automático	Manual
Evaporador	Tipo	Ventilado	Ventilado	Estático
Clasificación energética	Tipo	B	B	-
Refrigerante	Tipo	R-600a	R-600a	R-600a
Ancho / fondo / alto	mm	593 / 625 / 832	593 / 625 / 832	593 / 625 / 832
Peso bruto / neto	kg	58 / 48	58 / 48	59 / 49
PVP		495 €	595 €	513 €

⌚ Consultar stock disponible

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.