

RCG



RCG 2100




RCG 3100



RCG 4100

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Bajomostradores gastronorm de 700 mm de profundidad con puertas de vidrio para una perfecta visualización de los productos almacenados.
- Refrigeración ventilada que favorece la mejor conservación de los alimentos.
- Pies regulables en altura.
- Puertas dotadas con autocierre.
- Incluye 1 cajón neutro y 1 estante GN 1/1 por puerta.
- Cada puerta puede albergar 7 estantes.
- Luz LED interna vertical.
- Versiones disponibles con y sin peto.
- Termostato digital Dixell con algoritmo energy saving.
- Rejillas extraíbles.
- Ruedas opcionales.
- Puertas extraíbles.



Cerradura de serie.



Termostato digital.



Puerta de vidrio y luz LED.



Ruedas opcionales.

Servicios opcionales*



Aplicación



Características



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	SIN PETO			CON PETO		
	RCG 2100	RCG 3100	RCG 4100	RCG 2200	RCG 3200	RCG 4200
Código	0IRW0060	0IRW0061	0IRW0062	0IRW0063	0IRW0064	0IRW0065
Capacidad neta	L 282	417	553	282	417	553
Rango de temperatura	°C +2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8
Clase climática	Tipo 4	4	4	4	4	4
Consumo eléctrico	kWh/24h 2	2.4	2.8	2	2.4	2.8
Desescarche	Tipo Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Refrigerante	Tipo R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
Puertas	nº 2	3	4	2	3	4
Alto sin peto	mm 850	850	850	850	850	850
Ancho / fondo / alto	mm 1360 / 700 / 860	1795 / 700 / 860	2230 / 700 / 860	1360 / 700 / 960	1795 / 700 / 960	2230 / 700 / 960
Peso neto	kg 98	134	153	98	134	153

ACCESORIOS	Estante adicional RC/RN	Kit de 4 ruedas (2 con freno)
Código	0IRW9008	0IRW9029

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.