



# ADP-1304

## DEPARTAMENTO DE PESCADO

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable AISI-304.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior LED.
- Estantes parrilla de acero plastificado (cámara).
- Contenedores plásticos con doble fondo sobre guías inox (departamento).
- Pies en tubo de acero inox
- Cuadro de mandos elevable y rejilla ventilación motor desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, cero efectos ODP and GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



ADP-1304



| Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm)   | Capacidad (L) |
|------------|------------|-------------|---------------|
| 1370       | 730        | 2115 - 2190 | 1165          |

| Rango cámara | Rango departamento | Clase climática | Clase climática | Refrigerante |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| -2°C +8°C    | -5°C -1°C          | 5 (40°C 40%HR)  | 5 (40°C 40%HR)  | R-290+R290   |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia



# ADP-1304

## DEPARTAMENTO DE PESCADO

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Control de temperatura | Digital               |
| Evaporador             | Bloque aleteado epoxi |
| Condensador            | Bloque aleteado       |
| Refrigerante           | R-290 + R-290         |
| Voltaje                | 230V 50Hz             |

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aislante térmico                     | Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP |
| Agente espumante                     | HFO                                                         |
| Espesor aislante costado             | 70 mm                                                       |
| Exterior                             | AISI-304 acero inoxidable                                   |
| Respaldo exterior                    | Acero galvanizado                                           |
| Interior                             | AISI-304 acero inoxidable                                   |
| Luz                                  | 4,32W + 4,32 W                                              |
| Número de estantes                   | 4 + 1, acero plastificado                                   |
| Dimensiones estante (W x D)          | 530 x 520 mm (4 Uds.)<br>485 x 165 mm (1 Uds.)              |
| Número de contenedores               | 3                                                           |
| Dimensiones contenedores (W x D x H) | 530 x 540 x 100 mm (3 Uds.)                                 |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia