



# ACR-2004

## ARMARIO SNACK REFRIGERACIÓN

### CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable AISI-304.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido.
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Contrapuerta inox embutida.
- Luz interior LED.
- Estantes parrilla de acero plastificado.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor desmontables.
- Unidad condensadora ventilada.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>,cero efectos ODP and GWP.
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



ACR-2004

ACC-2004



| Largo (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm)   | Capacidad (L) | Potencia frigorífica (W) | Rango     | Clase climática | Refrigerante |
|------------|------------|-------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| 2055       | 850        | 2115 - 2190 | 1852          | 1702                     | -2°C +8°C | 5 (40°C 40%HR)  | R-290        |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia



# ACR-2004

## ARMARIO SNACK REFRIGERACIÓN

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Control de temperatura | Digital               |
| Evaporador             | Bloque aleteado epoxi |
| Condensador            | Bloque aleteado       |
| Refrigerante           | R-290                 |
| Voltaje                | 230V 50Hz             |

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aislante térmico            | Poliuretano, densidad 40 kg/m <sup>3</sup> , cero ODP y GWP |
| Agente espumante            | HFO                                                         |
| Espesor aislante costado    | 70 mm                                                       |
| Exterior                    | AISI-304 acero inoxidable                                   |
| Respaldo exterior           | Acero galvanizado                                           |
| Interior                    | AISI-304 acero inoxidable                                   |
| Luz                         | 8,64 W                                                      |
| Número de estantes          | 9 + 6, acero plastificado                                   |
| Dimensiones estante (W x D) | 530 x 520 mm (9 Uds.)<br>485 x 165 mm (6 Uds.)              |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia