



# Mesa fría GN 2/1, refrigeración BAJO COCINA GN 2/1 chiller counter UNDER BROILER





SD-27	1.565 €
SDN-27	2.401 €



SD-48	2.082 €
SDN-48	2.931 €



SD-60	2.268 €
SDN-60	3.262 €



SD-72	2.579 €
-------	---------

mod.	rango range		largo length (mm) (inch)	alto height (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	estantes shelves uds	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825	clase climate 2015/1094 EN16825
SD-27	-2°C	28°F	701 27 <sup>3</sup> / <sub>5</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	2	204	230V-50Hz	R134a*	304	343	-	5 40°C 40%
	+8°C	46°F							R290	502	264	C	5 40°C 40%
SD-48	-2°C	28°F	1228 48 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	4	394	230V-50Hz	R134a*	336	286	-	5 40°C 40%
	+8°C	46°F							R290	502	725	C	5 40°C 40%
SD-60	-2°C	28°F	1532 60 <sup>5</sup> / <sub>16</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	4	500	230V-50Hz	R134a*	485	455	-	5 40°C 40%
	+8°C	46°F							R290	845	929	D	5 40°C 40%
SD-72	-2°C	28°F	1837 72 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>	915 36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	805 32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>	6	606	230V-50Hz	R134a*	540	470	-	5 40°C 40%
	+8°C	46°F							R290	845	935	D	5 40°C 40%
SDN-27	-20°C	-4°F	701	915	805	2	204	230V-50Hz	R449A*	452	589	-	5 40°C 40%
	-15°C	+5°F	27 <sup>3</sup> / <sub>5</sub>	36 <sup>1</sup> / <sub>32</sub>	32 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>								
SDN-48	-20°C	-4°F	1228	915	805	4	394	230V-50Hz	R449A*	595	790	-	5 40°C 40%
	-15°C	+5°F											
SDN-60	-20°C	-4°F	1532	915	805	4	500	230V-50Hz	R449A*	595	810	-	5 40°C 40%
	-15°C	+5°F											

\* no disponible mercado UE - not for EU market

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior e interior en acero, respaldo en chapa galvanizada
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox AISI-304
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, cero GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Stainless steel interior and exterior, rear side galvanized panel
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI 304 stainless steel worktop
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, zero GWP and zero ODP effect
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature, 38°C ambient



**SD-72**  
con cajoneras opcionales  
with optional drawers sets

Puertas con doble bisagra  
Double hinged doors



OPCIONES	OPTIONS	€
encimera con peto	worktop with splash-back	consultar
set 4 patas	set 4 legs	0 €
set 6 patas	set 6 legs	0 €
respaldo inox	SS rear side	consultar
tropicalizado 43°C	tropicalized 43 °C	consultar
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz	consultar
cambio R290 por R134a	change R290 for R134a	0 €
cambio R290 por R449A	change R290 for R449A	0 €
cajonera doble inox, auto-cierre	double SS drawer, self-closing	558 €