




MRGP-120	1.470 €
MCGP-120	1.595 €

MRGP-170	1.770 €
MCGP-170	1.910 €

MRGP-220	2.150 €
MCGP-220	2.240 €

MRGP-270	2.490 €
----------	---------



MRGPV-120	1.660 €
MCGPV-120	1.865 €

MRGPV-170	2.045 €
MCGPV-170	2.325 €

MRGPV-220	2.510 €
MCGPV-220	2.790 €

MRGPV-270	2.950 €
-----------	---------

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	capacidad capacity (L)	estantes por puerta shelves by door	pares de guías por puerta sets of slides by door	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante recomendado recommended coolant
MRGP / MRGPV-120	-2°C+8°C	1045	850	700	300	265	1	1	230 V - 50/60 Hz	R-134a
MRGP / MRGPV-170	-2°C+8°C	1495	850	700	300	450	1	1	230 V - 50/60 Hz	R-134a
MRGP / MRGPV-220	-2°C+8°C	1945	850	700	590	635	1	1	230 V - 50/60 Hz	R-134a
MRGP / MRGPV-270	-2°C+8°C	2395	850	700	590	820	1	1	230 V - 50/60 Hz	R-134a
MCGP / MCGPV-120	-20°C-15°C	1045	850	700	300	265	1	1	230 V - 50/60 Hz	R-404A
MCGP / MCGPV-170	-20°C-15°C	1495	850	700	390	450	1	1	230 V - 50/60 Hz	R-404A
MCGP / MCGPV-220	-20°C-15°C	1945	850	700	620	635	1	1	230 V - 50/60 Hz	R-404A

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MRGP / MCGP:** Contrapuerta inox embutida
- **MRGPV / MCGPV:** doble cristal + LEDs


- **MRGP / MCGP:** inner side of doors by stamped steel
- **MRGPV / MCGPV:** double glazed doors + LEDs

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Unidad condensadora **NO INCLUIDA**
- Control de expansión de refrigerante **NO INCLUIDO**
- Rendimiento del evaporador con $\Delta t=12^\circ\text{C}$
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación (opcional). Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo: MRGP / MCGP 38°C ambiente
MRGPV / MCGPV 32°C ambiente

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand)
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Condenser unit **NOT INCLUDED**
- Refrigerant expansion control, **NOT INCLUDED**
- Performance of the evaporator with $Dt = 12^\circ\text{C}$
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (optional). Efficient management of energy consumption
- Operating temperature: MRG / MCG 38°C ambient
MRGV / MCGV 32°C ambient

Opciones - Options

parrilla adicional GN 1/1	GN 1/1 extra shelf	23 € x ud
set adicional guías GN 1/1	GN 1/1 slides extra set	25 € x set
cajonera doble inox, auto-cierre	double drawers set, soft-closing	445 € x set
cajonera triple inox, auto-cierre	triple drawers set, soft-closing	590 € x set
cerradura puerta inox	solid door lock	15 € x ud
cerradura puerta cristal	glass door lock	45 € x ud
conexiones lado izquierdo	left side connections	55 €
encimera sin peto	no upstand worktop	0 €
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	245 € x set
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C	consultar - consult
respaldo inox	stainless steel rear side	consultar - consult



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



MRGP-200



MRGPV-200

