

# ADVANCED LINE

ARV 450 CS PO DIN



ARV 66 CS PV DIN



ARV 350 CS PV DIN + CAJONES



ARV 350 CS PV DIN



ARV66 CS PV DIN

ARV150 CS PV DIN

ARV350 CS PV DIN

ARV450 CS PV DIN

<b>Dim.</b>	<b>mm</b>	450 x 470* x 740	600 x 600* x 835	600 x 600* x 835	600 x 700* x 1865
<b>Dim. Emb.</b>	<b>mm</b>	462 x 517 x 770	612 x 632 x 870	620 x 730 x 1660	620 x 730 x 2025

(\*) +50mm de espacio de profundidad para que el equipo respire.

ARV66 CS PO DIN

ARV150 CS PO DIN

ARV350 CS PO DIN

ARV450 CS PO DIN

<b>Dim.</b>	<b>mm</b>	450 x 470* x 740	600 x 600* x 835	600 x 600* x 835	600 x 700* x 1865
<b>Dim. Emb.</b>	<b>mm</b>	462 x 517 x 770	612 x 632 x 870	620 x 730 x 1660	620 x 730 x 2025

(\*) +50mm de espacio de profundidad para que el equipo respire.

## Características generales:

- Exterior de chapa prelacada blanca.
- Interior PS Blanco, en todos los modelos menos en el VR-400 que es de chapa prelacada blanca.
- Aislamiento de poliuretano base de agua de 60mm. en el VR-400, de 50mm. en el VR-300 y de 35mm. en los modelos VR-180 y 100.
- **Iluminación LED** Horizontal en el interior, en los modelos VR-400 y VR-300, la iluminación es vertical.

## Dotación:

- El modelo VR-400 está dotado de 5 **bandejas extraíbles** (503 x 478mm.) con guías.
- El modelo VR-300 está dotado de 5 **estantes** (530 x 414mm.) ajustables en altura (25 posiciones para los estantes).
- El modelo VR-180 está dotado de 2 **estantes** (431 x 356mm.) ajustables en altura (8 estantes para rejillas).
- El modelo VR-100 está dotado de 1 **estante** (369 x 279mm.) ajustable en altura (5 estantes para rejillas).
- Preciso control de temperatura mediante **doble termostato digital, actuando el segundo como termostato de seguridad** para garantizar la conservación del producto.
- Excelente diseño interior resistente al agua y con protección contra corrosión, que permite una fácil limpieza y desinfección.
- Frío Ventilado.
- **Alarma sonora y visual controlando la temperatura máxima en la parte tanto superior como inferior, así como alarma de puerta abierta.**
- Puerta de **doble cristal, con retorno automático, cerradura de serie y puerta reversible** (bajo pedido).
- Los modelos VR-400 y 300 tienen 2 rodillos en la parte trasera y 2 niveladores en la delantera. Los modelos VR-180 y 100 tienen 4 niveladores.
- Descongelación automática.
- **Orificio para Sonda Externa.**



		VR-100	VR-180	VR-300	VR-400
<b>Temperatura de trabajo</b>	<b>°c</b>	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8	+2 / +8
<b>Refrigerante</b>		R600a	R600a	R600a	R600a
<b>Potencia Frigorífica</b>	<b>W.</b>	140	180	363	363
<b>Potencia Eléctrica</b>	<b>W.</b>	95	120	199	199
<b>Volumen</b>	<b>Litros</b>	56	130	390	460
<b>Estanterías/ Rejillas</b>	<b>Uds.</b>	2	2	5	5 (Bandejas Extr.)
<b>Iluminación</b>		Led	Led	Led	Led
<b>Emisión acústica</b>	<b>DbA</b>	<60	<60	<60	<60
<b>Condiciones Climáticas</b>		4:30°C 55%HR	4:30°C 55%HR	4:30°C 55%HR	4:30°C 55%HR
<b>Voltaje/ Frecuencia</b>	<b>V/Hz.</b>	230/50	230/50	230/50	230/50
<b>Peso Neto/Bruto</b>	<b>Kg.</b>	35/37	48/50	94/103	94/103