

ARMARIOS FARMACIA

COREQUIP

Características generales:

- Interior y exterior chapa plastificada (Skinplate).
- Aislamiento 50mm. poliuretano base de agua.
- Descongelación automática.
- Frio ventilado.
- Puerta reversible. (Bajo pedido)
- Puerta con retorno automático.
- Cerradura de serie.
- Alarma puerta abierta.
- Alarma sonora y visual de temperatura (Superior e Inferior).
- Nivel de ruido entre : 54,2 - 52,2 dB.
- Termostato digital.
- Dimensiones interiores mm. (LxPxA):
 - ARV 150 CS:** 480 x 410 x 690h.mm.
 - ARV 350 CS:** 480 x 500 x 1.358h.mm.
 - ARV 400 CS:** 477 x 470 x 1.409h.mm.
 - ARV 450 CS:** 480x500x1.724h.mm.
- Rejillas móviles inox plastificado
 - ARV 150 CS:** 2 x (475 x 385mm.) + 1 x (475 x 245mm.).
 - ARV 350 CS:** 5 x (475 x 470mm.).
 - ARV 400 CS:** 5 x (495 x 428mm.).
 - ARV 450 CS:** 5 x (475 x 470mm.).

ARV 150 CS PO | ARV 150 CS PV

Farma

- Orificio para sonda externa.
- Iluminación LED horizontal en el interior.
- 4 pies niveladores.

ARV 350 CS PO | ARV 350 CS PV

Farma

- Orificio para sonda externa.
- Iluminación LED Horizontal no interior.
- 4 Rodillos.

ARV 400 CS PO | ARV 400 CS PV Farma

- Interior PS Blanco - Iluminación LED | Armario puerta vidrio.
- Puerta opaca.
- Puerta vidrio.
- 4 Rodillos+ 2 Niveladores.

ARV 450 CS PO | ARV 450 CS PV Farma

- Orificio para sonda externa.
- Iluminación LED horizontal en el Interior.
- 4 Rodillos.

NOTA: TODOS LOS EQUIPOS APARTIR DEL 01/10/2019 INCORPORAN TERMOSTATO DE SEGURIDAD ANALÓGICO DE SERIE.



ARV 150 PO FARMA ARV 150 PV FARMA ARV 350 PO FARMA ARV 350 PV FARMA ARV 400 PO FARMA ARV 400 PV FARMA ARV 450 PO FARMA ARV 450 PV FARMA

		ARV 150 PO FARMA	ARV 150 PV FARMA	ARV 350 PO FARMA	ARV 350 PV FARMA	ARV 400 PO FARMA	ARV 400 PV FARMA	ARV 450 PO FARMA	ARV 450 PV FARMA
Puertas	Uds.	1 OPACA	1 VIDRIO	1 OPACA	1 VIDRIO	1 OPACA	1 VIDRIO	1 OPACA	1 VIDRIO
Rejillas		3	3	5	5	5	5	5	5
Rango de temperatura	°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C	+2°C/+8°C
Volumen neto / capacidad útil	L.	122 / 107	122 / 107	342 / 263	342 / 263	317 / 280	317 / 280	437 / 336	437 / 336
Potencia eléctrica	W.	123	123	156	156	250	260	226	226
Tension eléctrica	V/Hz.	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Consumo energético	Kwh/24h.	660	660	720	720	973	1011	1602	1602
Termostato		DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
Refrigerante		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Pared exterior		BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Peso neto / bruto	Kg.	51 / 54	54 / 57	79 / 88	91 / 101	70 / 76	81 / 89	93 / 103	105 / 115

ARV 150 / ARV 350/ ARV 400/ ARV 450

ARV 150 PV FARMA



ARV 450 PV FARMA



ARV 350 PO FARMA



ARV 150 PO FARMA ARV 150 PV FARMA ARV 350 PO FARMA ARV 350 PV FARMA ARV 400 PO FARMA ARV 400 PV FARMA ARV 450 PO FARMA ARV 450 PV FARMA

Dim.	mm	600 x 600* x 835	600 x 600* x 835	600 x 700* x 1500	600 x 700* x 1500	600 x 600* x 1860	600 x 600* x 1860	600 x 700* x 1865	600 x 700* x 1865
Dim. Embalado	mm	612 x 632 x 870	612 x 632 x 870	620 x 730 x 1660	620 x 730 x 1660	630 x 700 x 1970	630 x 700 x 1970	620 x 730 x 2025	620 x 730 x 2025

(*) +40