

# ARMARIOS BASIC

**COREQUIP**

## Características generales:

- Los modelo "BL" tienen el acabado exterior en epoxi blanco y los modelo "A" en acero Inoxidable.
- Cuerpo interior de todos los modelos en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Dotados de cerradura con llave.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Las puertas de cristal son con marco fabricado en aluminio.
- Los equipos de puerta de cristal cuentan con iluminación interior fluorescente que incrementa el reclamo y exposición de los productos (modelos congelación con iluminación LED).
- Armarios de refrigeración:
  - Puertas reversibles.
  - Puerta de cristal doble con tirador incorporado en el marco.
  - Refrigeración estática.
  - El evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
  - Guías integradas en las paredes del armario con sistema antivuelco.
  - Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
  - De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.



### MAR460 PO BL

### MAR460 PV BL

### MAR460 PO A

		MAR460 PO BL	MAR460 PV BL	MAR460 PO A
<b>Acabado Exterior</b>		Epoxi Blanco	Epoxi Blanco	Inox
<b>Puerta</b>		Opaca	Cristal	Opaca
<b>Parrilla</b>	<b>Nº</b>	3+1	3+1	3+1
<b>Capacidad</b>	<b>L.</b>	460	460	460
<b>Clasificación Energética</b>		D	H	D
<b>Temperatura</b>	<b>°C</b>	-1/ +6	-1/ +6	-1/ +6
<b>Potencia</b>	<b>W</b>	200	200	200
<b>Voltaje / Tensión</b>	<b>V / Hz.</b>	230 / 50	230 / 50	230 / 50
<b>Gas</b>		R600a	R600a	R600a

# MAR460

MAR460 PO BL



MAR460 PV BL



MAR460 PO BL

MAR460 PV BL

MAR460 PO A

Dim. sin Embalar (L x P x A)	mm	626 x 742 x 1865	626 x 742 x 1865	626 x 742 x 1865
Dim. Embalada (L x P x A)	mm	700 x 800 x 2000	700 x 800 x 2000	700 x 800 x 2000

## Características generales:

- Los modelo "BL" tienen el acabado exterior en epoxi blanco y los modelo "A" en acero inoxidable.
- Cuerpo interior de todos los modelos en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Dotados de cerradura con llave.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Las puertas de cristal son con marco fabricado en aluminio.
- Los equipos de puerta de cristal cuentan con iluminación interior fluorescente que incrementa el reclamo y exposición de los productos (modelos congelación con iluminación LED).
- Armarios de refrigeración:
  - Puertas reversibles.
  - Puerta de cristal doble con tirador incorporado en el marco.
  - Refrigeración estática.
  - El evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
  - Guías integradas en las paredes del armario con sistema antivuelco.
  - Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
  - De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.



MAR600 PO BL

MAR600 PV BL

MAR600 PO A

		MAR600 PO BL	MAR600 PV BL	MAR600 PO A
<b>Acabado Exterior</b>		Epoxi Blanco	Epoxi Blanco	Inox
<b>Puerta</b>		Opaca	Cristal	Opaca
<b>Parrilla</b>	<b>Uds.</b>	3+1	3+1	3+1
<b>Capacidad</b>	<b>L.</b>	600	600	600
<b>Clasificación Energética</b>		D	H	D
<b>Temperatura</b>	<b>°C</b>	-1/ +6	-1/ +6	-1/ +6
<b>Potencia</b>	<b>W</b>	200	200	600
<b>Voltaje / Tensión</b>	<b>V / Hz.</b>	230 / 50	230 / 50	230 / 50
<b>Gas</b>		R600a	R600a	R600a

# MAR600

MAR600 PO BL



MAR600 PV BL



MAR600 PO BL

MAR600 PV BL

MAR600 PO A

		MAR600 PO BL	MAR600 PV BL	MAR600 PO A
Dim. sin Embalar (L x P x A)	mm	775x722x1900	775x710x1900	775x710x1900
Dim. Embalada (L x P x A)	mm	800x800x2000	800x800x2000	800x800x2000