

ISLAS DE CONGELACIÓN

COREQUIP


Características generales:

- Exterior en chapa Zincada Blanca a doble cara.
- Interior en Chapa Galvanizada blanca.
- 2 Puertas correderas de cristal templado (4 puertas en el modelo IL2500).
- Aislamiento de 70mm. inyectado en poliuretano libre de CFC.
- Marco en aluminio anodizado gris.
- Perfil perimetral paragolpes en ABS gris.
- Termostato mecánico regulable con desescarche manual.
- Termómetro analógico.
- 4 Pies Nivelables.
- Voltaje/Frecuencia: 220-240V/1/50Hz.
- Evaporador estático envuelto en la cuba.

OPCIONALES:

Cestillos en varilla plastificada:

- Grande (755x265x200h.mm.)
 - Para IL1500... 4 Uds.
 - Para IL2000... 6 Uds.
 - Para IL2500... 7 Uds.
- Pequeño (300x265x200h.mm.)
 - Para IL1500... 8 Uds.
 - Para IL2000... 12 Uds.
 - Para IL2500... 14 Uds.
- Separadores de cestillos longitudinales de aluminio (Precio según modelo).
- Rejilla suelo varilla plastificada (485x380x15h.mm.)
 - Para IL1500... No disponible.
 - Para IL2000... 8 Uds.
 - Para IL2500... 10 Uds.



| | | IL1500 | IL2000 | IL2500 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Temperatura | °C | -18°C -22°C | -18°C -22°C | -18°C -22°C |
| Gas Refrigerante | | R290 | R290 | R290 |
| Clase climática | (30°C-55%RH) L1 | 3 | 3 | 3 |
| Volumen Neto | Litros | 500 | 720 | 930 |
| Potencia | W. | 230 | 370 | 380 |
| Capacidad de Congelación | Kg 24h(-18°C) | 39 | 39 | 39 |
| Peso Neto/Bruto | Kg. | 100 / 115 | 133 / 149 | 171 / 186 |

IL

IL1500



| OPCIONAL | | | | | | |
|----------|----------------------------------|---------|---|-------------|-------------|------------------------------------|
| | CESTILLO EN VARILLA PLASTIFICADA | | SEPARADORES DE CESTILLOS LONGITUDINALES DE ALUMINIO | | | REJILLA SUELO VARILLA PLASTIFICADA |
| | Grande | Pequeño | Para IL1500 | Para IL2000 | Para IL2500 | |

| | | IL1500 | IL2000 | IL2500 |
|-----------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| Dim. Exteriores | mm. | 1500 x 910 x 800 | 2000 x 910 x 800 | 2500 x 910 x 800 |
| Dim. Interiores | mm. | 1367 x 765 x 560 | 1867 x 765 x 560 | 2367 x 765 x 560 |