

LAVAVAJILLAS / LAVAVASOS BAJOMOSTRADOR

COREQUIP

Características generales:

COR35 / 40 / 50

Doble pared.
Guías Embutidas. (Excepto modelo COR35)
Termo-stop.
Control electromecánico.
Componentes electromecánicos fácilmente accesibles.
Dosificador de abrillantador de Serie.
Dosificador de detergente - Bajo Pedido - .
Brazos de Lavado y aclarado en Acero en el modelo COR50 - en el resto de modelos son de PVC, excepto las boquillas de aclarado que son de Inox.-

COR60 LAVABANDEJAS

Doble pared.
Guías Embutidas. (Espacio de 600x500mm).
Brazos de Lavado y aclarado en Acero inoxidable.
Termo-stop.
Control electrónico con interruptores de código por colores.
Componentes electromecánicos fácilmente accesibles.
Dosificador de abrillantador y de detergente peristáltico de serie.
Válvula antirretorno.
Funcionamiento Soft-Start.
Función Self-Cleaning.
Función Green, durante las pausas.
Equipamiento:

- 1 Soporte inox para 4 bandejas.
- 1 Bandeja utensilios 600x500mm.
- 1 Cubilete cubierto.
- 1 Manguera de agua y desagüe.



		COR35	COR40	COR50	COR60
Cesto	mm	350 x 350	400 x 400	500 x 500	600 x 500
Altura Útil	mm	205	270	360	400
Ciclo	seg.	120	120	180	120 - 180 - 360 - ∞
Tensión/Frecuencia	V/Hz	230-1N/50	230-1N/50	230-1N/50	400-3N/50
Potencia	kW	3,24	3,24	3,43	5,18
Potencia Bomba Lavado	kW	0,24	0,24	0,43	0,68
Potencia Boiler/Cuba	kW	3 / 1,2	3 / 1,2	3 / 1,2	4,5 / 2,4
Capacidad Boiler/Cuba	L	4,5 / 12	4,5 / 16	4,5 / 24	5 / 22
Consumo Agua Aclarado	L	3	3	3	2
Temp. Alimentación Agua	°C	50	50	50	10...50
Bomba de desagüe		No	Modelo BD	Modelo BD	Modelo BD
Cestas Platos/Universal	nº.	0/1	1/1	1/1	1* / 1**
Cestillos cubiertos	nº.	1	1	1	1
Peso Neto/Bruto	kg	33 / 38	36 / 40	42 / 47	71 / 76

* Rejilla de acero inoxidable para 4 bandejas isotérmicas.

** Bandeja de utensilio de 600x500mm.

COR35 / COR40 / COR50 / COR60

COR50



COR60



COR35

COR40

COR50

COR60

Dimensiones (L x P x A)	mm	COR35	COR40	COR50	COR60
		415 x 512 x 610	460 x 522 x 695	600 x 600 x 820	600 x 703 x 840

MODELO BOMBA DESAGÜE INCORPORADA

COR40 BD

COR50 BD

COR60 BD

Dimensiones (L x P x A)	mm	COR40 BD	COR50 BD	COR60 BD
		460 x 522 x 695	600 x 600 x 820	600 x 703 x 840