

# MESAS FRÍO PROFESIONAL

## COREQUIP

### Características generales:

- Control electrónico y digital de la temperatura de desescarche.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Estante en varilla de acero plastificada (405x460mm - en el centro - y 405x525mm - en los extremos -) con soporte regulable en altura: 1 parrilla por puerta de serie.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Trasera en galvanizado.
- Los Equipos de Grupo a Distancia, no llevan incluido el grupo frigorífico independiente (solicitar cotización para 5m.)
- Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304.
- Dispositivo automático de cierre.
- Refrigerante R290a en refrigeración y congelación.
- Refrigeración por tiro forzado.
- Tensión de trabajo 230 V-1N-50 Hz.
- Modelos con puerta de cristal:
  - Resistencia en las puertas.
  - Iluminación LED interior.

### OPCIONAL

- Mueble tropicalizado.
- Ruedas.
- Fregadero.
- Compresor a la izquierda.
- Kit Cajones.
- Sin encimera o con granito.
- Sin peto.

	Puertas	Rango de temperatura	Vol. neto / cap. útil	Potencia frigorífica	Potencia eléctrica	Consumo energético	Clasif. energética	Peso neto / bruto
	Uds.	°C	L.	W.	W.	Kwh/24h.		Kg.
<b>REFRIGERACIÓN (Temperatura ambiente de 38°C)</b>								
<b>MR15002</b>	2	- 2°C /+ 8°C	255	250	220	2,79	C	98
<b>MR20003</b>	3	- 2°C /+ 8°C	395	250	220	3,06	C	125
<b>MR25004</b>	4	- 2°C /+ 8°C	535	561	349	5,26	D	152
<b>MRV15002</b>	2 Cristal	- 2°C /+ 8°C	255	250	220	-	-	102
<b>MRV20003</b>	3 Cristal	- 2°C /+ 8°C	395	250	220	-	-	131
<b>MRV25004</b>	4 Cristal	- 2°C /+ 8°C	535	561	349	-	-	160
<b>MR15002 D</b>	2	- 2°C /+ 8°C	255	-	29	-	-	78
<b>MR20003 D</b>	3	- 2°C /+ 8°C	395	-	29	-	-	105
<b>MR25004 D</b>	4	- 2°C /+ 8°C	535	-	39	-	-	140
<b>MR15002 TC</b>	0/4	- 2°C /+ 8°C	255	250	220	2,79	C	122
<b>MR20003 TC</b>	0/6	- 2°C /+ 8°C	395	250	220	3,06	C	161
<b>MR25004 TC</b>	0/8	- 2°C /+ 8°C	535	561	349	5,26	E	200
<b>CONGELACIÓN (Temperatura ambiente de 38°C)</b>								
<b>MC15002</b>	2	- 15°C /- 22°C	255	364	669	6,06	D	98
<b>MC20003</b>	3	- 15°C /- 22°C	395	364	679	6,76	D	125

BAJO MOSTRADOR

	Puertas	Rango de temperatura	Vol. neto / cap. útil	Potencia frigorífica	Potencia eléctrica	Consumo energético	Clasif. energética	Peso neto / bruto
	Uds.	°C	L.	W.	W.	Kwh/24h.		Kg.
<b>REFRIGERACIÓN (Temperatura ambiente de 38°C)</b>								
<b>FR15002</b>	2	- 2°C /+ 8°C	333	250	220	3,27	D	131
<b>FR20003</b>	3	- 2°C /+ 8°C	517	250	220	3,06	C	158
<b>FR25004</b>	4	- 2°C /+ 8°C	701	561	349	5,26	D	185
<b>FRV15002</b>	2 Cristal	- 2°C /+ 8°C	333	250	220	-	-	131
<b>FRV20003</b>	3 Cristal	- 2°C /+ 8°C	517	250	220	-	-	158
<b>FRV25004</b>	4 Cristal	- 2°C /+ 8°C	701	561	349	-	-	185
<b>FR15002 D</b>	2	- 2°C /+ 8°C	333	-	29	-	-	111
<b>FR20003 D</b>	3	- 2°C /+ 8°C	517	-	29	-	-	138
<b>FR25004 D</b>	4	- 2°C /+ 8°C	701	-	29	-	-	165

FRENTE MOSTRADOR

MR: Refrigeración MC: Congelación MRV: Refrigeración Puerta de Vidrio V: Cristal D: Grupo a Distancia (no incluido) TC: Todo Cajones

# MESAS FRÍO SNACK MR / MC / FR

FRV20003



MR20003



		MR15002	MR20003	MR25004	MC15002	MC20003	FR15002	FR20003	FR25004
Dim. sin Emb. (L x P x A)	mm	1492 x 600 x 850	2017 x 600 x 850	2542 x 600 x 850	1492 x 600 x 850	2017 x 600 x 850	1492 x 600 x 1045	2017 x 600 x 1045	2542 x 600 x 1045
Dim. Emb. (L x P x A)	mm	1600 x 680 x 1060	2150 x 680 x 1060	2660 x 680 x 1060	1600 x 680 x 1060	2150 x 680 x 1060	1600 x 680 x 1255	2150 x 680 x 1255	2660 x 680 x 1255

		MRV15002	MRV20003	MRV25004
Dim. sin Emb. (L x P x A)	mm	1492 x 600 x 850	2017 x 600 x 850	2542 x 600 x 850
Dim. Emb. (L x P x A)	mm	1600 x 680 x 1060	2150 x 680 x 1060	2660 x 680 x 1060

		FRV15002	FRV20003	FRV25004
Dim. sin Emb. (L x P x A)	mm	1492 x 600 x 1045	2017 x 600 x 1045	2542 x 600 x 1045
Dim. Emb. (L x P x A)	mm	1600 x 680 x 1255	2150 x 680 x 1255	2660 x 680 x 1255

		MR15002 D	MR20003 D	MR25004 D
Dim. sin Emb. (L x P x A)	mm	1192 x 600 x 850	1717 x 600 x 850	2242 x 600 x 850
Dim. Emb. (L x P x A)	mm	1600 x 680 x 1060	2150 x 680 x 1060	2660 x 680 x 1060

		FR15002 D	FR20003 D	FR25004 D
Dim. sin Emb. (L x P x A)	mm	1192 x 600 x 1045	1717 x 600 x 1045	2242 x 600 x 1045
Dim. Emb. (L x P x A)	mm	1600 x 680 x 1255	2150 x 680 x 1255	2660 x 680 x 1255

		MR15002 TC	MR20003 TC	MR25004 TC
Dim. sin Emb. (L x P x A)	mm	1492 x 600 x 850	2017 x 600 x 850	2542 x 600 x 850
Dim. Emb. (L x P x A)	mm	1600 x 680 x 1060	2150 x 680 x 1060	2660 x 680 x 1060