

TOSTADORES

Características generales:

Presentamos 4 líneas de Tostadores con dos sistemas de calentamiento diferente. Uno a través de resistencias de cuarzo, con un poder de calentamiento en muy corto plazo de tiempo muy elevado y un segundo sistema mediante infrarrojos.

T03

Son tostadores de UNA altura, con la posibilidad de trabajo en continuo o con temporizador de tiempos (de hasta 15 minutos). Cuenta con recoge migas extraíble, parrilla de posicionamiento de producto extraíble, interrupto de encendido de resistencias inferior y superiores. Protector de resistencias.

T06

Son tostadores de DOS alturas, con las mismas características que el modelo T03.

T0 9

Son tostadores de DOS alturas con una dimensión extra larga, para locales de gran producción. Solo existe una versión de calentamiento (Cuarzo) y con la posibilidad de trabajar en continuo o con temporizador de tiempos (de hasta 15 minutos). Cuenta con recogemigas extraíble, parrilla de posicionamiento de producto extraíble en cada altura, interruptor de encendido de resistencias inferior y superiores. Protector de resistencias.

NOVEDAD: MODELO TFS-ED-35

Son tostadores totalmente de acero inoxidable con interfaz digital fácil de usar, que permite la configuración de las temperaturas superior e inferior de forma completamente independiente. La cinta bidireccional con capacidad hasta un diámetro de 330mm. facilita su posicionamiento.

- Temperatura máxima 215°.
- Infrarrojos para cocinar perfecto y rápido.
- 10 Niveles de potencia ajustable.
- Tiempo de funcionamiento de la correa ajustable de 1 a 8 minutos.
- Bandeja recogemigas extraíble, plegable cuando no está en uso.
- Gestión precisa del calor para una cocción perfecta.
- Multifuncional.
- Instalación ejecutable en unos pocos pasos.
- Fácil de limpiar.



	Resistencias	Tipo	Potencia Kw.	Tensión V-N/Hz.	Temporizador	Rejillas Producto	Peso Neto Kg.
T03 BASIC C	Cuarzo	Simple	2,4	230 - 1/50	No	1	8
T03 BASIC B	Blindadas	Simple	2,4	230 - 1/50	No	1	8
T03 C	Cuarzo	Simple	2,4	230 - 1/50	Si	1	8
T03 B	Blindadas	Simple	2,4	230 - 1/50	Si	1	8
T06 BASIC C	Cuarzo	Doble	3,6	230 - 1/50	No	2	10
T06 BASIC B	Blindadas	Doble	3,6	230 - 1/50	No	2	10
T06 C	Cuarzo	Doble	3,6	230 - 1/50	Si	2	10
T06 B	Blindadas	Doble	3,6	230 - 1/50	Si	2	10
T09 BASIC	Cuarzo	Doble	4,2	230 - 1/50	No	2	12
T09	Cuarzo	Doble	4,2	230 - 1/50	Si	2	12
TFS-ED-35	Infrarrojo		3,6	230 - 1/50		1 Cinta bidireccional	20

TO 3 / TO 6 / TO 9 / TFS

TO 3



TO 6



TFS-ED-35



TFS-ED-35 - DOBLE



TO9 BASIC

TO9

Dimensiones	mm	632 x 252 x 395	632 x 252 x 395
Dim. Zona de cocción	mm	2 x (530 x 230 x 50)	2 x (530 x 230 x 50)

TO6 BASIC C

TO6 BASIC B

TO6 C

TO6 B

Dimensiones	mm	483 x 252 x 395	483 x 252 x 395	483 x 252 x 395	483 x 252 x 395
Dim. Zona de cocción	mm	2 x (383 x 230 x 50)	2 x (383 x 230 x 50)	2 x (383 x 230 x 50)	2 x (383 x 230 x 50)

TO3 BASIC C

TO3 BASIC B

TO3 C

TO3 B

Dimensiones	mm	483 x 252 x 273	483 x 252 x 273	483 x 252 x 273	483 x 252 x 273
Dim. Zona de cocción	mm	383 x 230 x 50	383 x 230 x 50	383 x 230 x 50	383 x 230 x 50

TFS-ED-35

Dimensiones	mm	940 x 520 x 320
Dim. Zona de cocción	mm	550 x 360 x 80