

ARMARIOS ÓPTIMA LINE

COREQUIP

Características generales:

EQUIPO REFRIGERACIÓN AR320 PV BL

- Dimensiones Interiores (LxPxA): 477 x 470 x 1416mm.
- Interior PS Blanco.
- Exterior Chapa Plástica (Skinplate).
- Aislamiento 50mm Poliuretano Base de agua.
- Iluminación LED.
- Frío Ventilado.
- Descongelación Automática.
- Rejillas móviles Acero Plástico 5 x (495 x 428mm).
- Puerta Vidrio / Aro PVC.
- Puerta Reversible (bajo Pedido).
- Puerta con Retorno Automático.
- 4 Rodillos + 2 Pies Niveladores.

EQUIPO REFRIGERACIÓN AR710 PV BL

- Dimensiones Interiores (LxPxA): 1.055 x 440 x 1430mm.
- Interior Chapa Plástica (Skinplate).
- Rejillas móviles Acero Plástico 4 x (1050 x 413mm).
- 2 Puertas Vidrio / Perfil PVC.
- Puertas con Retorno Automático.
- 2 cerraduras Incluidas.
- Ruedas (4Uds. Giratorias, dos de ellas con freno).

SOFTLINE

- LED horizontal en la parte superior.
- Descongelación manual.
- Dim. Int (LxPxA): 477 x 470 x 1146mm.
- Rejillas 4 x (495 x 428mm).
- Puerta sin cierre automático.

EQUIPO CONGELACIÓN AC320 PV BL

- Dimensiones Interiores (LxPxA): 476 x 470 x 1415mm.
- Interior PS Blanco.
- Exterior Chapa Plástica (Skinplate).
- Aislamiento 60mm Poliuretano Base de agua.
- Frío Estático.
- Descongelación Manual.
- Rejillas Fijas 6 x (493 x 380mm).
- Puerta Vidrio / Perfil PVC.
- Iluminación LED.
- Puerta Reversible (bajo Pedido).
- Puerta con Retorno Automático - 4 Rodillos + 2 Pies Niveladores.



		AR320 PV BL	SOFTLINE	AC320 PV BL	AR710 PV BL
Puertas	Uds.	1 VIDRIO	1 VIDRIO	1 VIDRIO	2 VIDRIO
Rejillas		5	4	6 Fijas	4
Rango de temperatura	°C	+1°C / +8°C	+1°C / +8°C	-18°C / -22°C	+1°C / +8°C
Volumen neto / Capacidad útil	L.	317 / 280	317 / 280	316 / 245	663 / 590
Potencia eléctrica	W.	260	260	320	288
Tension eléctrica	V/Hz.	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Consumo energético	Kwh/24h.	1011	1011	2602	1580
Termostato		DIGITAL	ANALÓGICO	DIGITAL	DIGITAL
Refrigerante		R600a	R600a	R290a	R290a
Pared exterior	Color	BLANCO	BLANCO	BLANCO	BLANCO
Peso neto / bruto	Kg.	81 / 89	76 / 85	92 / 105	170 / 190

AR320 PV BL / SOFTLINE / AC320 PV BL / AR710 PV BL

AC320 PV BL



AR710 PV BL



AR320 PV BL

SOFTLINE

AC320 PV BL

AR710 PV BL

Dim. sin Embalar (L x P x A)	mm	590 x 643 x 1820	590 x 600 x 1820	620 x 665 x 1820	1180 x 645 x 1980
Dim. Embalada (L x P x A)	mm	630 x 700 x 1930	630 x 700 x 1930	650 x 700 x 1920	1200 x 700 x 2035

Características generales:

EQUIPOS AR500 MIX

- Dimensiones Interiores (LxPxA): 650 x 538 x 1480mm
- Interior PS Blanco.
- Exterior Chapa Inox AISI 430.
- Aislamiento 60mm Poliuretano Base de agua.
- Frío ventilado.
- Descongelación Automática.
- Rejillas móviles Acero Plástico 4 GN 2/1 (650 x 530mm).
- Puerta Opaca (solo AR500 MIX A PO). Puerta Vidrio / Perfil Aluminio (solo AR500 MIX A PV).
- Iluminación LED (solo AR500 MIX A PV).
- Puerta Reversible (bajo pedido).
- Puerta con Retorno Automático.
- Uso en simultáneo de rejillas GN 2/1 e bandejas (600 x 400mm).
- Puerta con Retorno Automático.
- 4 Deslizadores.

EQUIPOS AC500 MIX

- Dimensiones Interiores (LxPxA): 650 x 538 x 1480mm
- Interior PS Blanco.
- Exterior Chapa Inox AISI 430.
- Aislamiento 60mm Poliuretano Base de agua.
- Frío estático.
- Descongelación Manual.
- Rejillas Fijas 6 x (650 x 510mm).
- Puerta Opaca (solo AC500 MIX A PO).
- Puerta Reversible (bajo pedido).
- Iluminación LED (solo AC500 MIX A PV).
- Puerta Vidrio / Perfil Aluminio (solo AC500 MIX A PV).
- Puerta con Retorno Automático.
- 4 Deslizadores.



AR500 MIX A PO

AR500 MIX A PV

AC500 MIX APO

AC500 MIX A PV

		AR500 MIX A PO	AR500 MIX A PV	AC500 MIX APO	AC500 MIX A PV
Puertas	Uds.	1 OPACA	1 VIDRIO	1 OPACA	1 VIDRIO
Rejillas		4	4	6 Fijas	6 Fijas
Rango de temperatura	°C	+1°C / +8°C	+1°C / +8°C	-18°C / -22°C	-18°C / -22°C
Volumen neto / capacidad útil	L.	536 / 485	536 / 485	536 / 441	536 / 441
Potencia eléctrica	W.	277	300	330	350
Tension eléctrica	V/Hz.	230/50	230/50	230/50	230/50
Consumo energético	Kwh/24h.	984	1080	1779	1887
Termostato		DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
Refrigerante		R600a	R600a	R290a	R290a
Pared exterior		INOX	INOX	INOX	INOX
Peso neto / bruto	Kg.	92 / 108	106 / 122	92 / 108	118 / 130

AR500 MIX A PO / AR500 MIX A PV / AC500 MIX A PO / AC500 MIX A PV



AR500 MIX A PO AR500 MIX A PV AC500 MIX A PO AC500 MIX A PV

Dim. sin Embalar (L x P x A)	mm	750 x 740 x 1897			
Dim. Embalada (L x P x A)	mm	790 x 780 x 1990			

Características generales:

EQUIPO REFRIGERACIÓN AR500

- Dimensiones Interiores (LxPxA): 622 x 545 x 1.503mm
- Interior PS Blanco.
- Exterior Chapa Plástica (Skinplate) (solo AR500 PO).
- Exterior Inox AISI 430 (solo AR500 A PO).
- Aislamiento 60mm Poliuretano Base de agua.
- Frío Ventilado.
- Descongelación Automática.
- Rejillas móviles en acero Plástico: 5. GN 2/1 (650 x 530mm).
- Puerta Opaca.
- Puerta reversible (bajo pedido).
- Puerta con Retorno Automático.
- 4 Pies Inox. (135 a 150 mm)
- Puerta con Retorno Automático.
- 4 Deslizadores.

EQUIPO CONGELACIÓN AC500

- Dimensiones Interiores (LxPxA): 622 x 545 x 1.503mm
- Distancia entre las bandejas fijas del modelo AC500 de 175 mm
- Interior PS Blanco.
- Exterior Chapa Plástica (Skinplate) (solo AC500 PO).
- Exterior Inox AISI 430 (solo AC500 A PO).
- Aislamiento 60mm Poliuretano Base de agua.
- Frío Estático.
- Descongelación Manual.
- Bandejas Fijas: 6 Uds.(650 x 530mm).
- Puerta Opaca.
- Puerta reversible (bajo pedido).
- Puerta con Retorno Automático.
- 4 Pies Inox. (135 a 150 mm).
- Cestos Incluidos (LxPxA): 500 x 300 x 170mm / Capacidad = 14 Cestos.



		AR500 PO	AR500 A PO	AC500 PO	AC500 A PO
Puertas	Uds.	1 OPACA	1 OPACA	1 OPACA	1 OPACA
Rejillas		5	5	6 Fijas	6 Fijas
Rango de temperatura	°C	+1°C / +8°C	+1°C / +8°C	-18°C / -22°C	-18°C / -22°C
Volumen neto / Capacidad útil	L.	511 / 487	511 / 487	511 / 467	511 / 467
Potencia eléctrica	W.	360	360	400	400
Tension eléctrica	V/Hz.	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Consumo energético	Kwh/24h.	1020	1020	1845	1845
Termostato		DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL	DIGITAL
Refrigerante		R600a	R600a	R290a	R290a
Pared exterior		BLANCO	INOX	BLANCO	INOX
Peso neto / bruto	Kg.	100 / 113	100 / 113	96 / 112	96 / 112

AR500 PO / AR500 A PO / AC500 PO / AC500A PO



AR500 PO

AR500 A PO

AC500 PO

AC500 A PO

		AR500 PO	AR500 A PO	AC500 PO	AC500 A PO
Dim. sin Embalar (L x P x A)	mm	750 x 765x1970	750 x 765 x 1970	750 x 765 x 1970	750 x 765 x 1970
Dim. Embalada (L x P x A)	mm	790 x 760 x 2010			