



Armarios Óptima Line

Amplia gama de armarios adaptados a las diferentes necesidades de los profesionales de hostelería.

Características

Exterior en acero inoxidable.

Patas de elevación en acero inoxidable de 150 mm.

Termostatos digitales.

Posibilidad de conexión a registros HACCP.

AR500 A PO (+) y AC500 A PO (-), el motor se coloca en la parte superior, para mejorar su rendimiento.

Unidad condensadora Danfoss.

Interior plástico en termoconformado, para favorecer la limpieza de los equipos.

Unidades condensadoras previstas de Silent Block.

Reparto homogéneo del frío en las unidades de congelación a través de los estantes.

En los modelos con puerta de vidrio la iluminación está en el exterior de la cámara, reduciendo el consumo y favoreciendo el trabajo de los equipos.

Cristales con tratamiento contra rayos UV en toda la gama de modelos con puerta de cristal.

(Espesor del cristal de 22 mm).

Puertas reversibles.

Interruptor de paro.

Refrigeración ESTÁTICA en los congeladores, indicada en especial para la conservación de los alimentos en pastelería.

Patas regulables en altura de 135 a 150 mm.

Revestimiento exterior en acero inoxidable.

Puertas opacas.

Optima Line Cabinets

A wide range of cabinets adapted to the different catering industry requirements.

Features

Stainless steel exterior

150 mm stainless steel legs

Digital thermostats

Can be connected to HACCP registers

AR500 A PO (+) and AC500 A PO (-): motor located at top for better performance

Danfoss condenser unit

Thermoformed plastic interior for easier cleaning

Condenser unit fitted with silent block

Uniform cold distribution in freezer unit thanks to shelves

On glass door models, lighting is fitted outside the compartment, reducing consumption and optimizing performance

Glass with anti-UV treatment on the entire range of glass door models

(22 mm thick glass)

Reversible doors

Shutoff switch

STATIC cooling in freezers, ideal for storing baking products

Height-adjustable legs, from 135 to 150 mm

Stainless steel exterior

Solid doors



AR500 A PO (+)/AC500 A PO (-)

Modelo Model	Volumen Bruto/Neto Gross/Net Volume	Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	Intensidad Current	Potencia Power Supply	Compresor Compressor	Refrigerante Refrigerant	Puerta Doors	Bandejas Trays
	L	kg	A	W	hp		no.	no.
AR500 A PO	535 / 500	92 / 108	2,7	330	1 / 4	R134a	1	5 (650 x 530 mm)
AC500 A PO	535 / 500	96 / 112	2	250	1 / 2	R404a	1	6 Fijas Fixed

AR: +1°C - +8°C / AC: -18°C - -22°C

DIMENSIONES SIN/CON EMBALAJE (L x P x *A) NET DIMENSIONS/TRANSPORT (W x D x H*)

AR500 A PO	750/790 x 755/760 x 1970/2010 mm
AC500 A PO	750/790 x 755/760 x 1970/2010 mm

*La altura no incluye la de las patas de elevación (regulables de 135 a 150 mm)
*The height does not include the legs (adjustable, 135 to 150 mm)

CARACTERÍSTICAS FEATURES

Patas regulables en altura de 135 a 150 mm. Revestimiento exterior en acero inoxidable. Puertas opacas.

AR500 A PO Descongelación automática. Evaporador ventilado.

AC500 A PO Descongelación manual. Evaporador estático. 14 Cestas incluidas. Dimensiones cesta: (L x P x A) 300 x 500 x 170 mm.

Height-adjustable legs, from 135 to 150 mm. Stainless steel exterior. Solid doors

AR500 A PO Auto defrost. Forced-air evaporator

AC500 A PO Manual defrost. Static evaporator. 14 baskets included. Basket dimensions: (W x D x H) 300 x 500 x 170 mm

AR500 A PO



AC500 A PO



CAJONES INCLUIDOS EN MOD. AC500 A PO(-)
DISTANCIA ENTRE BANDEJAS FIJAS DEL CONGELADOR: 175 mm
BASKETS INCLUDED ON AC500 A PO(-) AC500 A PO
DISTANCE BETWEEN FIXED BASKETS IN FREEZER 175 mm

REF.	MOD.	PVP € / RRP
36.78.6	AR500 A PO	1.440
36.78.7	AC500 A PO	1.715



AR500 MIX A/AC500 MIX A

Modelo Model	Volumen Bruto/Neto Gross/Net Volume	Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	Intensidad Current	Potencia Power Supply	Compresor Compressor	Refrigerante Refrigerant	Iluminación Lighting	Puerta Doors	Bandejas Trays
	L	kg	A	W	hp		W		no.
AR500 MIX A PO	540 / 500	92 / 108	2,7	330	1 / 4	R134a	-	Opaca Solid	4 (650 x 530 mm)
AR500 MIX A PV	540 / 500	106 / 122	2,8	350	1 / 4	R134a	14	Vidrio Glass	4 (650 x 530 mm)
AC500 MIX A PO	540 / 500	92 / 108	2	250	1 / 2	R404a	-	Opaca Solid	6 Fijas Fixed
AC500 MIX A PV	540 / 500	106 / 122	2,9	370	1 / 2	R404a	14	Vidrio Glass	6 Fijas Fixed

AR: +1°C - +8°C / AC: -18°C - -22°C

DIMENSIONES SIN/CON EMBALAJE (L x P x *A) NET DIMENSIONS/TRANSPORT (W x D x H*)

AR500 MIX A 750/790 x 740/780 x 1890/1990 mm
 AC500 MIX A 750/790 x 740/780 x 1890/1990 mm

*La altura no incluye la de las patas de elevación (regulables de 135 a 150 mm)
 *The height does not include the legs (adjustable, 135 to 150 mm)

CARACTERÍSTICAS FEATURES

Distancia entre bandejas fijas del congelador: 175 mm. Iluminación por LEDs en puerta de vidrio.
 Revestimiento exterior en acero inoxidable.

AR500 MIX A Descongelación automática. Evaporador ventilado.

AC500 MIX A Descongelación manual. Evaporador estático.

Distance between fixed baskets in the freezer: 175 mm. LED lighting on glass door. Stainless steel exterior

AR500 MIX A Auto defrost. Forced-air evaporator

AC500 MIX A Manual defrost. Static evaporator



DETALLE MODELOS AR Y AC500 MIX, POSIBILIDAD DE UTILIZAR BANDEJAS GN2/1 (650 x 530 mm) O (600 x 400 mm)
 DISTANCIA ENTRE BANDEJAS FIJAS DEL CONGELADOR: 170 mm
 DETAIL OF MODELS AR AND AC500 MIX, CAN BE USED WITH GN2/1 TRAYS (650 x 530 mm) OR 600 x 400 mm
 DISTANCE BETWEEN FIXED BASKETS IN FREEZER 170 mm

AC500 MIX A PO



AC500 MIX A PV



REF.	MOD.	PVP € / RRP
36.78.8	AR500 MIX A PO	1.425
36.78.9	AR500 MIX A PV	1.580
36.78.10	AC500 MIX A PO	1.535
36.78.11	AC500 MIX A PV	1.915



AR320 A/AC320 A

Modelo Model	Volumen Bruto/Neto Gross/Net Volume	Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	Intensidad Current	Potencia Power Supply	Compresor Compressor	Refrigerante Refrigerant	Iluminación Lighting	Puerta Doors	Bandejas Trays
	L	kg	A	W	hp		W	no.	no.
AR320 A PV (+)	341 / 320	81 / 89	2,2	280	1 / 4	R134a	14	Vidrio Glass	5 (495 x 435 mm)
AR320 A PO (+)	341 / 320	68 / 76	2,4	295	1 / 4	R134a	-	Opaca Solid	5 (495 x 435 mm)
AC320 A PV (-)	341 / 320	92 / 100	2,8	350	1 / 2	R404a	14	Vidrio Glass	6 Fijas Fixed
AC320 A PO (-)	341 / 320	72 / 80	2,4	300	1 / 2	R404a	-	Opaca Solid	6 Fijas Fixed

AR: +1°C - +8°C / AC: -18°C - -22°C

DIMENSIONES SIN/CON EMBALAJE (L x P x *A) NET DIMENSIONS/TRANSPORT (W x D x H*)

AR320 A	590/630 x 643/700 x 1820/1930 mm
AC320 A	620/650 x 665/700 x 1820/1920 mm

*La altura no incluye la de las patas de elevación (regulables de 135 a 150 mm)

*The height does not include the legs (adjustable, 135 to 150 mm)

CARACTERÍSTICAS FEATURES

Distancia entre bandejas fijas del congelador: 155 mm. Iluminación por LED's en puerta de vidrio.

Revestimiento exterior en acero inoxidable.

AR320 A Descongelación manual. Evaporador ventilado.

AC320 A Descongelación manual. Evaporador estático.

Distance between fixed baskets in the freezer: 155 mm. LED lighting on glass door

Stainless steel exterior

AR320 A Manual defrost. Forced-air evaporator

AC320 A Manual defrost. Static evaporator

AR320 A PO



AC320 A PV



DISTANCIA ENTRE BANDEJAS FIJAS DEL CONGELADOR: 155 mm
DISTANCIA ENTRE LA BANDEJA INFERIOR Y LA BASE DEL CONGELADOR: 210 mm
DISTANCE BETWEEN FIXED BASKETS IN FREEZER 155 mm
DISTANCE BETWEEN LOWER TRAY AND FREEZER BASE: 210 mm

REF.	MOD.	PVP € / RRP
36.78.2	AR320 A PO (+)	1.200
36.78.3	AR320 A PV (+)	1.360
36.78.4	AC320 A PO (-)	1.425
36.78.5	AC320 A PV (-)	1.810



AC320 BL PV

Modelo Model	Capacidad Plate	Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	Intensidad Current	Potencia Power Supply	Compresor Compressor	Tensión/ Frecuencia Voltage/ Frequency	Rangos Temperatura Temperature Range	Evaporador Evaporator	Refrigerante Refrigerant	Iluminación Lighting	Estantes Fijos Fixed Shelves
	L	kg	A	W	hp	V/Hz	°C			W	no.
AC320 BL PV	350	92 / 105	2,81	350	1 / 2	230 / 50	-18° / -22°	Estático Static	R404a	14	6

DIMENSIONES SIN/CON EMBALAJE (L x P x *A) NET DIMENSIONS/TRANSPORT (W x D x H*)

AC320 BL PV 620/650 x 665/700 x 1820/1920 mm

*La altura no incluye la de las patas de elevación (regulables de 135 a 150 mm)

*The height does not include the legs (adjustable, 135 to 150 mm)

CARACTERÍSTICAS FEATURES

Acabado Skinplate blanco (con posibilidad de incorporar vinilos en laterales para personalizar). Puerta de vidrio. Programador analógico. Descongelación manual. Luz de Led.

White skin plate finish (customized vinyl sides optionally available). Glass door. Analog controls. Manual defrost. LED lighting



DETALLE LED

LED DETAIL

DISTANCIA ENTRE BANDEJAS FIJAS DEL CONGELADOR: 155 mm

DISTANCIA ENTRE LA BANDEJA INFERIOR Y LA BASE DEL

CONGELADOR: 210 mm

DISTANCE BETWEEN FIXED BASKETS IN FREEZER 155 mm

DISTANCE BETWEEN LOWER TRAY AND FREEZER BASE: 210 mm

AC320 BL PV



REF.	MOD.	PVP € / RRP
36.78.12	AC320 BL PV	1.420