

ENFRIADORES DE BOTELLAS



Características generales:

- Refrigeración R600a.
- Interior y exterior en acero inoxidable AISI 304 o acero galvanizado para versiones skinplate.
- Fondo embutido con desagüe.
- Grupo a la derecha con puerta rejilla pivotante.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Control de la temperatura por termostato analógico.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura para la versión inox.
- Separadores verticales en varilla de acero plastificado.
- Tensión de trabajo 230 V-1N-50 Hz.

OPCIONES

- Frecuencia 60 Hz.
- Bandeja de recogida del agua interior.



		ERA 1000	ERA 1500	ERA 2000	ERA 2500	ERG 1000	ERG 1500	ERG 2000
Puertas	Uds.	2	3	4	5	2	3	4
Estantes	Uds.	1	2	3	4	1	2	3
Rango de temperatura	°C	+2 / +6	+2 / +6	+2 / +6	+2 / +6	+2 / +6	+2 / +6	+2 / +6
Volumen neto	L	355	455	620	800	137	230	314
Potencia frigorífica	W	140	304	363	363	140	304	363
Potencia eléctrica	W	109	205	256	256	109	205	256
Peso neto	Kg	49	83	101	122	56	81	78

ERA / ERG

ERA



ERG



ERA 1000 ERA 1500 ERA 2000 ERA 2500 ERG 1000 ERG 1500 ERG 2000

		ERA 1000	ERA 1500	ERA 2000	ERA 2500	ERG 1000	ERG 1500	ERG 2000
Dimensiones (L x P x H)	mm	1015 x 550 x 850	1500 x 550 x 850	2000 x 550 x 850	2500 x 550 x 850	1017 x 545 x 840	1510 x 545 x 840	2023 x 545 x 840
Dimensiones Embalada (L x P x H)	mm	1030 x 650 x 970	1560 x 650 x 970	2060 x 650 x 970	2540 x 650 x 970	1030 x 570 x 950	1535 x 570 x 950	2035 x 570 x 950