

PLANCHAS A GAS

COREQUIP

Características generales:

Cuerpo en acero inoxidable, con termopar de seguridad, quemadores en acero inoxidable, realizando un reparto homogéneo de temperatura. Cada quemador dispone de encendido automático. Toma de gas intercambiable de lado.

Existen 3 modelos disponibles siempre en 15mm. de espesor de placa radiante para conseguir un correcto reparto del calor sin afectar a la estructura de la placa.

PGAR HCL: Planchas de acero rectificadas.

Ha sido tratado para obtener muy buenas calidades de acabado superficial y medidas con tolerancias muy estrechas, lo que hace que la plancha adquiera una muy buena calidad. Estas planchas son gruesas, de 15 mm., a la vez que más potentes para poder superar el obstáculo del grosor. Las planchas de acero rectificadas suelen ser utilizadas por restaurantes y bares para cocinar carnes. Es importante el cuidado continuado de la misma si no pueden llegar a oxidarse.

PGCD HCL: Plancha de placa cromada.

No son totalmente de cromo duro, son construidas en acero, pero recubiertas por un baño de cromo duro. Son planchas que por su composición tienen una durabilidad extrema, lo que permite que mantenga su aspecto inicial durante años, ideal para usos profesionales e intensivos. El grosor de la placa es de 15mm. Estas placas están equipadas con una válvula termostática, dado que el cromo duro no puede superar una determinada temperatura. El cromo duro es muy delicado a golpes directos.

PGAR HCL + F: Planchas de acero rectificadas CON UN FOGON.

Todas las virtudes de la plancha PGAR HCL, a la cual se le añade un pequeño fogón de 3,3 Kw.



PGAR60 HCL

PGAR80 HCL

PGCD60 HCL

PGCD80 HCL

PGAR60 HCL + F

PGAR80 HCL + F

		PGAR60 HCL	PGAR80 HCL	PGCD60 HCL	PGCD80 HCL	PGAR60 HCL + F	PGAR80 HCL + F
Grosor placa	mm	15	15	15	15	15	15
Placa		Rectificada	Rectificada	Cromada	Cromada	Rectificada	Rectificada
Potencia	KW	7,8	9,2	7,8	9,2	7,8 + 3,3	9,2 + 3,3
kcal / h	L	6708	7912	6708	7912	9546	10750
Fogón adicional		no	no	no	no	si	si
Peso	Kg.	40	52	40	52	45	57

PGAR / PGCD / PGAR F

PGAR60 HCL + F



PGAR60 HCL



PGAR60
HCL

PGAR80
HCL

PGCD60
HCL

PGCD80
HCL

PGAR60
HCL + F

PGAR80
HCL + F

Dimensiones	mm	630 x 550 x 240	830 x 550 x 240	630 x 550 x 240	830 x 550 x 240	930 x 550 x 240	1130 x 550 x 240