





Suela antibacteriana  
Antibacterial sole  
Semelle antibacterienne



**D'cover-dry®**  
Corte transpirable repelente a líquidos  
Breathable liquid-repellent upper  
Tige respirante déperlant



**D'dry®**  
Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol

# CALPE



**ES** Zapatilla tipo blucher con corte de una sola pieza, sin costuras y con cierre de cordones. Corte textil transpirable y repelente a líquidos D'COVER DRY®, forrado interior de material textil acolchado D'DRY®, collarín acolchado en el tobillo para evitar rozaduras. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de material textil sobre espuma de poliuretano termoconformado con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de material compuesto D'LIGHT® antibacteriana, ultra ligera, confortable, flexible y antideslizante, con diseño de pastillas planas, cantos vivos y acanaladuras amplias para facilitar la evacuación de líquidos. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

Nivel de protección O2+SR+FO.

O2 = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el tacón, resistencia del empeine a la absorción y penetración del agua, resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

SR = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

**EN** Blucher type shoe with one upper piece, seamless and with laces. D'COVER DRY® breathable, liquid-repellent fabric cut, padded fabric lining D'DRY®, cushioned ankle collar to prevent blistering. Straight form with rounded toe. Sturdy buttress to support the heel. Cushioned fabric insole over thermo-shaped polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. D'LIGHT® composite sole, antibacterial, ultralight, comfortable, flexible and non-skid, with flat pad design, sharp edges and wide grooves to help get rid of liquid. Machine washable up to 40°.

**Standards:** CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

Security Level O2+SR+FO.

O2 = footwear that meets the basic requirements for professional use, plus a closed back, antistatic properties, energy absorption in the heel, upper resistance to water penetration and absorption, slip resistance on ceramic tile floors with NaLS.

SR = slip resistance on ceramic tile floors with glycerin.

FO = resistance of the sole to hydrocarbons.

**FR**

Chaussure type tennis avec une tige pièce unique, sans couture et avec fermeture à lacet. Coupe en textile respirant et déperlant D'COVER DRY®, doublure à l'intérieur en matière textile matelassée D'DRY®, collerette matelassée au niveau de la cheville pour éviter les frottements. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure rembourrée en matière textile sur de la mousse de polyuréthane thermo avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en matière composite D'LIGHT®, antibactérienne, ultra légère, confortable, flexible et antidérapante, avec des pastilles plates, des arêtes vives et de larges rainures pour faciliter l'évacuation de liquides. Lavable en machine jusqu'à 40 °C.

**Norme :** Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016.

**ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

Niveau de protection O2+SR+FO.

O2 = chaussures répondant aux exigences de base d'un usage professionnel, plus partie arrière fermée, propriétés antistatiques, absorption de l'énergie au talon, résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau, résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec NaLS.

SR = résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec de la glycérine.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.



**D'light®**



**Tallas / Sizes / Pointures : 35/48**

**Rosa / Pink / Rose : 35/43**

Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée

N° 007732987-0006 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.  
Scan this QR code to see the shoe in motion.

**Dian**



**Hosteleria10.com**