

MILAN SCL-PERFORADO



Garantía de funcionalidad
Functionality guarantee
Garantie de fonctionnalité



Suela antibacteriana
Antibacterial sole
Semelle antibactérienne




STANDARD
100

Corte microfibrá transpirable
Breathable microfiber upper
Tige microfibre respirante



Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



Forro transpirable
Breathable lining
Doublure respirante



Zapato lavable hasta 40°
Washable shoe up to 40°
Chaussure lavable jusqu'à 40°



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol



negro

blanco

ES Zapato con cierre de contacto, lavable en frío y caliente hasta 40°, corte de microfibrá D'COVER OEKO-TEX® forrada interiormente D'DRY®, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacteriano y carbón activado. Suela antibacteriana de poliuretano bicolor, antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos. Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2022 UE 425/2016.

ANTIBACTERIAL ISO 16187. Nivel de protección O1+SR+HI+CI+FO.

O1 = calzado que cumple los requisitos básicos para su uso profesional, más parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el tacón, resistencia al deslizamiento sobre baldosa y NaLS.

SR = resistencia al resbalamiento sobre suelo de baldosa cerámica con glicerina.

HI = aislamiento térmico del piso que permite reducir la subida de la temperatura.

CI = aislamiento térmico del piso contra el frío que limita la reducción de la temperatura.

FO = resistencia de la suela a los hidrocarburos.

EN Shoes with contact closure, machine washable in cold or hot water up to 40 degrees, microfiber D'COVER OEKO-TEX® interior D'DRY®, highly breathable with great ability to absorb moisture, rapid drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient strength to hold the heel. Cushioned insole fabric over polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Antibacterial bicolor polyurethane sole, high non-skid coefficient in dry or humid conditions, with grooved ridges on the sole to facilitate the dispersal of liquids. Manufactured and assembled to reinforce the union of the sole to the shoes upper.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187. Security Level O1+SR+HI+CI+FO.

O1 = footwear that meets the basic requirements for professional use, plus a closed back, antistatic properties, energy absorption in the heel, slip resistance on ceramic tile floors with NaLS.

SR = slip resistance on ceramic tile floors with glycerin.

HI = footwear with heat insulation in the outsole that allows the reduction of temperature increase.

CI = footwear with cold insulation in the outsole that limits the temperature decrease.

FO = resistance of the sole to hydrocarbons.

FR Chaussure avec fermeture de contact, lavable à froid et à chaud (maximum 40°). Tige en microfibre D'COVER OEKO-TEX® doublée à l'intérieur D'DRY®, très respirante, avec une grande capacité d'absorption de l'humidité et de séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle amovible en tissu sur mousse en polyuréthane avec traitement antibactérien et charbon actif. Semelle antibactérien en polyuréthane bicolore, antidérapante avec un coefficient d'adhérence élevé sur sol sec et humide et cannelée pour faciliter l'évacuation des liquides. Montage collé renforcé d'une couture de sécurité pour garantir l'union de la semelle au cuir de la tige.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2022 UE 425/2016. **ANTIBACTERIAL** ISO 16187.

Niveau de protection O1+SR+HI+CI+FO.

O1 = chaussures répondant aux exigences de base d'un usage professionnel, plus partie arrière fermée, propriétés antistatiques, absorption de l'énergie au talon, résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec NaLS.

SR = résistance au glissement sur les sols en carreaux de céramique avec de la glycérine.

HI = chaussures avec isolation thermique dans la semelle extérieure qui permet de réduire l'augmentation de la température.

CI = chaussures avec isolation contre le froid dans la semelle extérieure qui limite la baisse de température.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée

N° 007342118-0006 (EUIPO)



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian



Tallas / Sizes / Pointures : 34/48



SUELA PATENTADA
Modelo Industrial 152, 792

PATENTED SOLE
Industrial Model 152, 792

SEMELLE BREVETÉE
Modèle industriel 152, 792