

Lavabicchieri e lavapiatti serie GS, ideali per bar, pub, ristoranti e alberghi. Queste sottobanco a carica frontale, dal design accattivante grazie al rinnovato pannello comandi elettromeccanico, offrono ampia capacità di carico garantendo la massima performance ad un prezzo contenuto.

Le molte opzioni disponibili come addolcitore, dosatore detergente e pompa di scarico consentono di personalizzare la macchina a seconda delle esigenze dell'utente.




### VERSIONE ELETTRONICA

Versioni elettroniche disponibili nei modelli GS T con pannello comandi LED che offre la visualizzazione delle temperature di lavaggio e risciacquo, il programma scelto, lo stato di lavoro e i principali codici di allarme. Inoltre offrono quattro programmi di lavaggio standard che adattano la performance della macchina individualmente al tipo di stoviglie da lavare. La funzione "Soft Start" offre una protezione supplementare per gli oggetti più delicati.

### CARATTERISTICHE

- Solida struttura in acciaio inox AISI 304
- Porta a doppia parete insonorizzata e resistente al calore
- Dispositivo di sicurezza porta in caso di apertura accidentale
- Vasca stampata ed inclinata per uno svuotamento perfetto
- Sistema integrato troppopieno e filtri di scarico per una tripla protezione della pompa di lavaggio
- Tetto antigocciolamento a salvaguardia dell'igiene delle stoviglie appena lavate
- Giranti leggere in materiale composito, efficienti anche con bassa pressione di rete
- Ugelli rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia giornaliera
- Valvola di non ritorno
- Dosatore brillantante di serie (versione peristaltica su richiesta)
- Sistema thermostatop: il risciacquo inizia solo al raggiungimento degli 85 °C in boiler
- Componenti certificati CE
- Versione elettronica con quattro cicli di lavaggio preimpostati
- Disponibile versione touch depurata con rigenerazione automatica
- Lavabicchieri disponibile con cesto tondo (GS 35 / GS 37 / GS 40)
- Sistema innovativo di bracci di lavaggio e risciacquo raggruppati in polipropilene e fibra di vetro (GS 50 ECO / GS 50 / GS 50 T / GS 85 T)
- Ciclo di autopulizia per la versione TOUCH
- Pompa di lavaggio Soft Start per la versione TOUCH
- Ulteriori filtri di superficie (su richiesta solo per GS 50 ECO / GS 50 / GS 50 T / GS 85 T)

Modello	Tensione/Potenza	Capacità	Dimensioni	Codice
<b>GS 35</b>				
	<p>DOTAZIONE CESTI 2 X 10730 1 X 10728 1 X 15060</p> <p>230 V ~ 50 Hz 2,6 kW</p>	<p>195 H</p> <p>350x350</p>	<p>400x495x585 H 28 kg</p>	<p><b>GS 35</b></p> <p><b>GS 35 D</b></p>
<b>GS 37</b>				
	<p>DOTAZIONE CESTI 2 X C10 1 X 10728 1 X 15060</p> <p>230 V ~ 50 Hz 2,6 kW 2,8 kW (LS)</p>	<p>275 H</p> <p>Ø 280 LS</p> <p>370x370</p>	<p>420x490x650 H 30 kg</p>	<p><b>GS 37</b></p> <p><b>GS 37 D</b></p> <p><b>GS 37 LS</b></p> <p><b>GS 37 LS D</b></p>
<b>GS 40</b>				
	<p>DOTAZIONE CESTI 2 X C121 1 X 10728 1 X 15060</p> <p>230 V ~ 50 Hz 3,2 kW</p>	<p>305 H</p> <p>Ø 295 LS</p> <p>400x400</p>	<p>450x535x700 H 37 kg</p>	<p><b>GS 40</b></p> <p><b>GS 40 D</b></p> <p><b>GS 40 LS</b></p> <p><b>GS 40 LS D</b></p>
<b>GS 50 ECO</b>	15 AMP MONOFASE			
	<p>DOTAZIONE CESTI 1 X C40 1 X C44 1 X 15060</p> <p>230 V ~ 50 Hz 3,5 kW</p>	<p>320 H</p> <p>Ø 345</p> <p>500x500</p>	<p>590x600x850 H 57 kg</p>	<p><b>GS 50 ECO</b></p> <p>Filtri di superficie</p>
<b>GS 50</b>	2 PROGRAMMI			
	<p>DOTAZIONE CESTI 1 X C40 1 X C44 1 X 15060</p> <p>400 V 3N ~ 50 Hz 5,2 kW</p>	<p>320 H</p> <p>Ø 345</p> <p>500x500</p>	<p>590x600x850 H 57 kg</p>	<p><b>GS 50</b></p> <p><b>GS 50 D</b></p> <p>Filtri di superficie</p>

Modello	Tensione/Potenza	Capacità	Dimensioni	Codice
<b>GS 40 T</b>	ELETTRONICA 4 PROGRAMMI			
	<p>DOTAZIONE CESTI 2 X C121 1 X 10728 1 X 15060</p> <p>230 V ~ 50 Hz 3,2 kW</p>	<p>305 H</p> <p>Ø 295 LS</p> <p>400x400</p>	<p>450x535x700 H 37 kg</p>	<p><b>GS 40 T</b></p> <p><b>GS 40 T DA</b></p> <p><b>GS 40 T LS</b></p> <p><b>GS 40 T LS DA</b></p>
<b>GS 50 T</b>	ELETTRONICA 4 PROGRAMMI			
	<p>DOTAZIONE CESTI 1 X C40 1 X C44 1 X 15060</p> <p>400 V 3N ~ 50 Hz 5,2 kW</p>	<p>320 H</p> <p>Ø 345</p> <p>500x500</p>	<p>590x600x850 H 57 kg</p>	<p><b>GS 50 T</b></p> <p><b>GS 50 T DA</b></p> <p>Filtri di superficie</p>
<b>GS 85 T</b>	ELETTRONICA 4 PROGRAMMI			
	<p>DOTAZIONE CESTI 1 X C40 1 X C44 1 X 15060</p> <p>400 V 3N ~ 50 Hz 6,9 kW</p>	<p>355 H</p> <p>Ø 380</p> <p>500x500</p>	<p>590x600x1290 H 69 kg</p>	<p><b>GS 85 T</b></p> <p><b>GS 85 T DA</b></p> <p>Filtri di superficie</p>

## OPZIONI

Modello	220-240 V 50 Hz	380-415 V 3N 50 Hz	220-240 V 3 50 Hz	60 Hz	Timer elettronico	Extra Potenza	Pompa Scarico	Dosatore detergente	Soft Start	Dosatore Brillantante	Modello	Dos. Brill. Peristaltico	Risc. Freddo	P.Scarico+ R.Freddo	Cesto Rotondo	PS+DDE+ FS	TS	BT	WRAS	PAP
<b>GS 35</b>	●	----	----	236	●	----	320	364	----	●	<b>GS 35</b>	185	115	422	77	780	●	----	----	----
<b>GS 35 D</b>	●	----	----	236	●	----	320	364	----	●	<b>GS 35 D</b>	185	----	----	77	----	●	----	----	----
<b>GS 37</b>	●	----	----	236	●	----	320	364	----	●	<b>GS 37</b>	185	115	422	77	780	●	----	----	----
<b>GS 37 D</b>	●	----	----	236	●	----	320	364	----	●	<b>GS 37 D</b>	185	----	----	77	----	●	----	----	----
<b>GS 37 LS</b>	●	----	----	236	●	----	320	364	----	●	<b>GS 37 LS</b>	185	115	422	77	780	●	----	----	----
<b>GS 37 LS D</b>	●	----	----	236	●	----	320	364	----	●	<b>GS 37 LS D</b>	185	----	----	77	----	●	----	----	----
<b>GS 40</b>	●	□	□	236	●	307	320	364	----	●	<b>GS 40</b>	185	115	422	77	780	●	----	----	----
<b>GS 40 D</b>	●	□	□	236	●	307	320	364	----	●	<b>GS 40 D</b>	185	----	----	77	----	●	----	----	----
<b>GS 40 LS</b>	●	□	□	236	●	307	320	364	----	●	<b>GS 40 LS</b>	185	115	422	77	780	●	----	----	----
<b>GS 40 LS D</b>	●	□	□	236	●	307	320	364	----	●	<b>GS 40 LS D</b>	185	----	----	77	----	●	----	----	----
<b>GS 50 ECO</b>	●	----	----	236	●	----	320	364	----	●	<b>GS 50 ECO</b>	185	----	----	----	----	●	----	----	435
<b>GS 50*</b>	□	●	□	294	●	307	320	364	----	●	<b>GS 50*</b>	185	115	422	----	780	●	601	800	435
<b>GS 50 D</b>	□	●	□	294	●	307	320	364	----	●	<b>GS 50 D</b>	185	115	----	----	----	●	----	----	----
<b>GS 40 T</b>	●	----	----	236	●	----	320	364	●	●	<b>GS 40 T</b>	185	115	422	77	780	●	----	----	----
<b>GS 40 T DA</b>	●	----	----	236	●	----	320	364	●	●	<b>GS 40 T DA</b>	185	115	422	77	----	●	----	----	----
<b>GS 40 T LS</b>	●	----	----	236	●	----	320	364	●	●	<b>GS 40 T LS</b>	185	115	422	77	780	●	----	----	----
<b>GS 40 T LS DA</b>	●	----	----	236	●	----	320	364	●	●	<b>GS 40 T LS DA</b>	185	115	422	77	----	●	----	----	----
<b>GS 50 T</b>	□	●	□	294	●	307	320	364	●	●	<b>GS 50 T</b>	185	115	422	----	780	●	601	800	435
<b>GS 50 T DA</b>	□	●	□	294	●	307	320	364	●	●	<b>GS 50 T DA</b>	185	115	422	----	780	●	----	----	----
<b>GS 85 T</b>	320	●	□	294	●	----	320	364	●	●	<b>GS 85 T</b>	185	115	422	----	780	●	601	800	435
<b>GS 85 T DA</b>	320	●	□	294	●	----	320	364	●	●	<b>GS 85 T DA</b>	185	115	----	----	----	●	----	----	435

**D** Depuratore incorporato**DA** Depuratore automatico incorporato**LS** Lavaggio superiore**T** Tastiera a membrana

● Di serie

---- Non disponibile

□ Su richiesta









\* Costruzione secondo norme UL-NSF su richiesta


**XP** Consigliato per alimentazione 8-55 °C . Per GS 40 solo con voltaggio trifase, GS 50 solo con voltaggio standard. Per altri voltaggi contattateci**SOFT START** Accensione progressiva della pompa di lavaggio**BT - WRAS** Di serie**220-240 V 50 HZ** Per GS 50 e GS 85 max resistenza boiler 4500 W**380-415 V 3N 50 HZ** Per GS 40 solo con extra potenza**220-240 V 3 50 HZ**

Compatibilità di ogni opzione da confermare previa verifica del produttore

Alimentazione acqua 55 °C

Marchio EAC su richiesta

	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Codice	€
	CESTO BICCHIERI		350x350x110 H 400x400x135 H 370x370x130 H	<b>10730</b> <b>C 121</b> <b>C 10</b>	<b>70</b> <b>96</b> <b>89</b>
	CESTO BICCHIERI INCLINATO	Ø 85 max Ø 10 max	370x370x210 H 500x500x200 H	<b>C 39</b> <b>C 26</b>	<b>128</b> <b>166</b>
	CESTO BICCHIERI INCLINATO	Ø 90 max Ø 120 max	400x400x185 H 400x400x160 H	<b>C 123</b> <b>C 79</b>	<b>109</b> <b>89</b>
	CESTO MAGLIA LARGA	Per bicchieri	500x500x105 H	<b>C 44</b>	<b>89</b>
	CESTO BICCHIERI TONDO	Cesto Supporto	Ø 350x105 H 350x350	<b>C 21</b> <b>C 36</b>	<b>83</b> <b>58</b>
	PORTA CESTO TONDO	Cesto Supporto	Ø 370x120 H 370x370	<b>C 07</b> <b>C 37</b>	<b>89</b> <b>58</b>
		Cesto Supporto	Ø 400x145 H 400x400	<b>C 16</b> <b>C 38</b>	<b>89</b> <b>58</b>
	ALZATINA PER SUPPORTO BICCHIERI	Per supporto bicchieri (C112-C113-C114)	500x500x50 H	<b>C111</b>	<b>64</b>
	SUPPORTO BICCHIERI	5x5 Bicchieri (per C111)	500x500x50 H	<b>C 112</b>	<b>64</b>
	SUPPORTO BICCHIERI	4x4 Bicchieri Ø 110 mm (per C111)	500x500x50 H	<b>C 113</b>	<b>64</b>
	SUPPORTO BICCHIERI	6x6 Bicchieri Ø 72 mm (per C111)	500x500x50 H	<b>C 114</b>	<b>64</b>
	CESTO PIATTI	18 piatti	500x500x105 H	<b>C 40</b>	<b>89</b>
	CESTO PIATTI	10 piatti 12 piatti	370x370x100 H 400x400x120 H	<b>C 03</b> <b>C 31</b>	<b>77</b> <b>89</b>
	SUPPORTO PIATTINI	14 piattini	300x100x90 H	<b>10728</b>	<b>38</b>
	INSERTO POSATE		Ø 120x120 H	<b>15060</b>	<b>26</b>

	Descrizione	Capacità	Dimensioni	Codice	€
	SUPPORTO	Supporto inox	592x535x500 H	<b>999900517</b>	<b>486</b>
	LAVELLO PER MODELLI A INCASSO	Vasca 500x400x300H	1200x700x850 H	<b>A 20</b>	<b>2.019</b>
	DEPURATORE	12 l	Ø 200x500 H	<b>D 1</b>	<b>243</b>
	DEPURATORE AUTOMATICO	12 l (max 800 l)	315x510x685 H	<b>D 2</b>	<b>1.445</b>

\* Gabbia in legno +2% minimo 109 €  
Misure speciali su richiesta per tavoli e rulliere