

LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS



Características generales:

Lavavasos y lavavajillas de pared simple de la serie GS. Están disponibles en versión electromecánica y electrónica.

- Resistente estructura de acero inoxidable AISI 304.
- Puerta de doble pared insonorizada y resistente al calor.
- Puerta con dispositivo de seguridad en caso de apertura accidental.
- Cuba embutida e inclinada para un vaciado perfecto.
- Sistema integrado de rebosadero y filtros de drenaje para una triple protección de la bomba de lavado.
- Techo antigoteo para garantizar la higiene de la vajilla recién lavada.
- Impulsores ligeros de material compuesto, eficaces incluso con baja presión de red.
- Boquillas extraíbles para facilitar la limpieza diaria.
- Válvula antirretorno.
- Dosificador de abrillantador de serie (versión peristáltica bajo petición).
- Sistema Thermostop: el aclarado solo se inicia cuando se alcanzan los 85 °C en la cuba.
- Componentes con certificación CE.
- Los modelos lavavasos, tienen aclarado superior.
- Lavado superior en versiones LS.
- Versión electrónica con cuatro ciclos de lavado preestablecidos.
- Disponible la versión TOUCH, con regeneración automática.
- Disponibles lavavasos con cesta redonda (GS 35 / GS 37 / GS 40).
- Innovador sistema de brazos de lavado y aclarado agrupados, de polipropileno y fibra de vidrio (GS 50 ECO / GS 50 T / GS 85 T).
- Ciclo de autolimpieza en la versión TOUCH.
- Bomba de lavado suave (Soft Start) en la versión TOUCH.
- Filtros de superficie adicionales (bajo petición, solo para GS 50 ECO / GS 50

/ GS 50 T / GS 85 T).

- Otras opciones consultar disponibilidad (Potencia Extra, Bomba Desagüe, Dispensador Detergente, Sistema Soft, Aclarado en Frío, Cesta Redond, Bomba de Presión,..).

VERSIÓN ELECTRÓNICA:

Las versiones electrónicas están disponibles en los modelos GS T con un panel de control LED que muestra las temperaturas de lavado y aclarado, el programa seleccionado, el estado de funcionamiento y los principales códigos de alarma. Además, ofrecen cuatro programas de lavado estándar que adaptan el rendimiento de la máquina de forma individual al tipo de vajilla que se lava. La función de inicio suave (Soft Start) ofrece una protección adicional para los artículos más frágiles.

OPCIONAL:

Consulte más información descargando el catálogo en el Código QR.



		GS 35	GS 37	GS 40 / GS 40 T**	GS 50 ECO	GS 50 / GS 50 T**	GS 85 T
Cesto	mm.	350x350	370x370	400x400	500x500	500x500	500x500
Altura Útil de puerta	mm.	195	275	305	320	320	355
Ciclo	seg.	120	120	120	120	120 - 180	60 - 90 - 120 - 180
Tensión/Frecuencia	V./Hz.	230-1N/50	230-1N/50	230-1N/50	230-1N/50	400-3N/50	400-3N/50
Potencia total	W.	2590	2590 (2800)	3200	3450	5150	6900
Potencia bomba Lavado	W.	190	190 (400)	400	650	650	900
Potencia de Boiler / cuba	W.	2400 / 1250	2400 / 1250	2800 / 1250	2800 / 2700	4500 / 2700	6000 / 2700
Capacidad Boiler/Cuba	L.	3 / 12	3 / 12,5	3,4 / 14,5	5,7 / 29	5,7 / 29	5,7 / 29
Consumo Agua Aclarado	L.	1,4	1,8	1,8	2,3	2,3	2,3
Temp. Alimentación Agua	°C	55	55	55	55	55	55
Bomba de Desagüe		Modelo PS	Modelo PS	Modelo PS	Modelo PS	Modelo PS	Modelo PS
Cestas Platos / Universal	Uds.	0 / 2	0 / 2	0 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Cestillos	Uds.	1	1	1	1	1	1
Peso Neto/Bruto	Kg.	28 / 32	36 / 40	37 / 42	56,5 / 62	56,5 / 62	68,5 / 75

Versión LS - Lavado Superior en paréntesis. | ** Modelos T: Ciclos de 60 - 90 - 120 - 180.

GS



		GS 35	GS 37	GS 40	GS 50 ECO	GS 50	GS 85
Dim. ext. (L x P x A)	mm.	400 x 495 x 585	420 x 490 x 650	450 x 535 x 700	590 x 600 x 850	590 x 600 x 850	590 x 600 x 850
		-	GS 37 LS	GS 40 LS	-	-	-
P.V.P.	€	-	1.933 €	2.118 €	-	-	-
		GS 35 PS	-	GS 40 PS	GS 50 ECO PS	-	-
		-	-	GS 40 T	-	GS 50 T	GS 85 T
P.V.P.	€						
Filtro de Superficie (Opcional)	€						

LS: Lavado Superior | PS: Bomba de desagüe. | T: Teclado de tacto suave
 Consultar precio de modelos con otras opciones