

Envasado, regeneración y abatimiento

Envasadoras de vacío externo

Ideales para pequeños comercios, tiendas de alimentación, gourmet, bares y restaurantes

¡Nuevo!

- Indicadas para el envasado de productos sólidos, sin humedad.
- Fabricadas en acero inoxidable, robustas, compactas y ligeras, para un fácil transporte y almacenamiento.
- Vacío controlado por tiempo (de 0,5 a 60 segundos).
- Modo de trabajo automático (2 programas) o manual (1 programa).
- Soldadura doble.
- Sólo funciona con bolsas gofradas.



A Programa en activo: manual (M), automático 1 (A1), automático 2 (A2) / Tiempo de sellado.

B Inicio del ciclo / Stop del ciclo / Aumentar valores

C Modificar parámetros de soldadura / Seleccionar programa / Disminuir valores



Medidas exteriores (mm)	Bomba de vacío (l/min)	Alimentación (V/N/Hz)	Potencia (kW)	Longitud de soldadura útil (mm)	Código	PVP (€)
370 x 260 x 130	20	230/1/50	0,3	350	• TVE010T2	478

Bolsas de conservación gofradas

Unidades	Medidas (mm)	Código	PVP (€)
100	200 x 300	• TVEA0001	32
100	250 x 350	• TVEA0002	48
100	300 x 400	• TVEA0003	59

• 24 horas expedición