

ISLA CENTRAL: BAÑO MARÍA, BAÑO MARÍA SECO Y PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso a la zona eléctrica.
- La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un termostato digital 0°C/90°C.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Dos frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
- Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 227

PANELES DECORATIVOS pág. 230

SOPORTES Y CRISTALES pág. 232

Isla central baño maría

- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 200 mm.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en parte inferior de la cuba.
- Entrada y desagüe de agua 1/2 con grifos de bola.

Isla central baño maría seco

- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Protección de las resistencias mediante doble fondo perforado.

Isla central placa caliente de cristal templado

- Cristal templado negro de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.



ISLA CENTRAL

Modelo	Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
Placa caliente de cristal templado	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1000815
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	4800	380/50-60	• S1000816
Baño maría seco	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	1600	230/50-60	• S1000503
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1000506
Baño maría	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1000603
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	4800	380/50-60	• S1000606
Soporte lateral platos	-	520 x 330	-	-	• S1001733



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN