

# ELEMENTOS CALIENTES

## SELF PLACA CALIENTE DE CRISTAL TEMPLADO

Para el mantenimiento y exposición de alimentos calientes a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Cristal templado negro de 6 mm sin marco para facilitar la limpieza.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Pasabandejas no incluido.



PRODUCTOS RELACIONADOS

**PASABANDEJAS** pág. 227  
**PANELES DECORATIVOS** pág. 230  
**SOPORTES Y CRISTALES** pág. 232

### SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2400	230/50-60	• S1001813
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3200	230/50-60	• S1001814



### CON RESERVA CALIENTE

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	4400	230/50-60	• S1001823
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	5200	230/50-60	• S1001824



## SELF CON RESERVA CALIENTE

Para la disposición en la encimera de elementos de catering o alimentos que no necesitan mantenimiento de temperatura.

- Reserva caliente en el interior del mueble.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.
- Estante intermedio perforado para facilitar la homogeneidad de la temperatura.
- Termostato digital en todos los modelos.
- Termostato de seguridad.
- Laterales extraíbles para fácil acceso a la zona eléctrica.
- Pasabandejas no incluido.



Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	2000	230/50-60	• S1001801
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	3000	230/50-60	• S1001802

