

ELEMENTOS FRÍOS

SELF PLACA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.

- Registro frontal extraíble para un cómodo acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

Modelos con reserva refrigerada

- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
- Temperatura de la reserva +4°C con temperatura ambiente de 25°C.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías (extraíbles para fácil limpieza) para cubetas GN 1/1.
- Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 227

PANELES DECORATIVOS pág. 230

SOPORTES Y CRISTALES pág. 232



SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	480	230/50	● S1001201
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	720	230/50	● S1001202
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	1030	230/50	● S1001205



CON RESERVA REFRIGERADA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	480	230/50	● S1001301
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	720	230/50	● S1001302
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	1030	230/50	● S1001305



SELF CUBA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido, ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para fácil acceso de zona eléctrica y zona de compresor.

- Registro frontal extraíble para un cómodo acceso al compresor.
- Frontal de acero inoxidable, panel decorativo opcional.

Modelos con reserva refrigerada

- Evaporador de cobre con aletas de aluminio.
- Temperatura de la reserva +4°C con temperatura ambiente de 25°C.
- Aislamiento de poliestireno extruido.
- Reserva dotada con 4 o 6 cuerpos de guías (extraíbles para fácil limpieza) para cubetas GN 1/1.
- Pasabandejas, pantalla y cristal, no incluidos.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 227

PANELES DECORATIVOS pág. 230

SOPORTES Y CRISTALES pág. 232



SIN RESERVA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	380	230/50	• S1001701
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	480	230/50	• S1001702
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	720	230/50	• S1001705



CON RESERVA REFRIGERADA

Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
3 GN 1/1	1200 x 700 x 850	380	230/50	• S1001102
4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	480	230/50	• S1001101
6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	720	230/50	• S1001105



• 6 DÍAS EXPEDICIÓN

ELEMENTOS FRÍOS

ISLA CENTRAL: PLACA O CUBA FRÍA

Para el mantenimiento y exposición de platos fríos o bebidas a la temperatura correcta durante el servicio.

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Encimera con frontal de 65 mm en punto redondo, totalmente soldada.
- Refrigerada mediante serpentín y compresor hermético con refrigerante R290.
- Para una óptima refrigeración, debe existir una amplia separación entre la parte trasera/frontal del mueble y otros elementos cercanos que pudieran dificultar el funcionamiento de la unidad condensadora.
- Aislamiento con poliestireno extruido ecológico y libre de HFC.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato digital.
- Patas de 150 mm para elevar la altura del mueble desde los 850 hasta los 900 mm.
- Laterales extraíbles para un fácil acceso de zona eléctrica y zona compresor.
- Dos frontales de acero inoxidable, paneles decorativos opcionales.
- Pasabandejas, soporte para platos, pantalla y cristal no incluidos.



Isla central cuba fría:

- Cuba con cantos sanitarios para facilitar su limpieza.
- Para cubetas GN de profundidad máxima 150 mm.

PRODUCTOS RELACIONADOS

PASABANDEJAS pág. 227

PANELES DECORATIVOS pág. 230

SOPORTES Y CRISTALES pág. 232



Modelo	Capacidad	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Alimentación (V/Hz)	Código
Placa fría	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	720	230/50	• S1001203
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	1030	230/50	• S1001206
Cuba fría	4 GN 1/1	1600 x 700 x 850	480	230/50	• S1001703
	6 GN 1/1	2300 x 700 x 850	720	230/50	• S1001706
Soporte lateral platos	-	520 x 330	-	-	• S1001733

