



Modelo	PERLA ECO KM	PERLA ECO KD	CORAL ECO KM	CORAL ECO KD
Capacidad	7 GN1/1 - 6 60X40	7 GN1/1 - 6 60X40	12 GN 1/1 - 10 60X40	12 GN 1/1 - 10 60X40
Dimensiones exteriores	817 X 888 X 1295 AxFxAL	817 X 888 X 1295 AxFxAL	817 X 888 X 1631 AxFxAL	817 X 888 X 1631 AxFxAL
Espacio entre guías	80 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Peso	126 Kg.	126 Kg.	156 Kg.	156 Kg.
Potencia	10,5 kw 230V-1N / 400V-3N	10,5 kw 230V-1N / 400V-3N	15,8 kw 230V-1N / 400V-3N	15,8 kw 230V-1N / 400V-3N
Temperatura Max.	260°C	260°C	260°C	260°C

SISTEMA ECOLOGICO

Eliminación de humos y vapores mediante campana

Sistema refrigerado por aire con filtros antigrasas

SISTEMA CONDENSACION DE DOBLE VELOCIDAD

COCCIÓN MANUAL

Cocción por convección

Mixto cocción vapor / convección

Cocción al vapor

Cocción por aire seco

Cocción Delta T con sonda corazón

Con sonda corazón

CICLOS ESPECIALES

COCCIÓN NOCTURNA

Enfriamiento automático

COCCIÓN AUTOMÁTICA

RECETARIO

Programa automático de limpieza nocturna (OPCIONAL)

4 Ciclos de cocción para cada programa

DISTRIBUCIÓN DEL AIRE EN LA CÁMARA DE COCCIÓN

VENTILADOR REVERSIBLE BIDIRECCIONAL

Número de velocidades configurables 2

OTRAS FUNCIONES

Tiempo infinito

Unidad de medida temperatura F° o C°

LUCES LED integradas en la puerta

DETALLES TÉCNICOS

Sistema de limpieza fácil del cristal interior

ATOMIZACIÓN DE GOTAS DE AGUA

tecnología para una humedad excelente

Estructura de aislamiento térmico (eficiencia energética)

Tecnología inverter

Regulación digital de inyección de agua



VERSIÓN KD



Cristal Doble



Ventilación Reversible



Inyección Directa de Vapor



Resistencias en 3 Sectores



Difusión de corriente de aire



Eficiencia Energética
Materiales de alto poder aislante