

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aislamiento de poliuretano inyectado y grosor 85mm perimetral, densidad 40kg/m3, cero GWP y cero ODP
- Ventiladores alta eficiencia
- Control digital de temperatura, descargas optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Costados en acero inox AISI-304 con 24 embuticiones para apoyo de parrillas y cubetas GN 1/1 o GN 2/1
- DEGR refrigeración
- DECG congelación
- DEGRE puerta cristal refrigeración
- DECGE puerta cristal congelación

TECHNICAL DATA

- Injected polyurethane insulation and thickness 85mm perimeter, density 40kg / m3, zero GWP and zero ODP
- High efficiency fans
- Digital temperature control, optimized defrosting, open door alarm and high condensing temperature. Efficient management of energy consumption
- Sides in stainless steel AISI-304 with 24 embossments to support shelves and trays GN 1/1 or GN 2/1
- DEGR refrigeration
- DECG freezing
- DEGRE door glass cooling
- DECGE freezing glass door

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Isolation en polyuréthane injecté et périmètre de 85mm d'épaisseur, densité 40kg / m3, zéro GWP et zéro ODP
- Ventilateurs à haut rendement
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de porte ouverte et température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Côtés en acier inoxydable AISI-304 avec 24 gaufrages pour soutenir les étagères et les plateaux GN 1/1 ou GN 2/1
- DEGR Réfrigération
- DECG congélation
- DEGRE refroidissement de vitre de porte
- DECGE porte vitrée

Ver características técnicas en página 222 / See technical data in page 222 / Voir caractéristiques techniques page 222


Modelo Modèle	Largo Longueur mm	Alto Hauteur mm	Fondo Profondeur mm	Rango Gamme	Estantes Shelves Étagères GN 2/1	Nivel de estantes Levels shelf Niveau étagère	Capacidad Capacity Exposition L	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Consumption Consommation W	Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825	Rango Range Gamme
DEGR-75-PF	680	2130	860	-2°C +8°C	3	22	533	230 V - 50 Hz	R-290	502	182	B	5	40°C 40%
DECG-75-PF	680	2130	860	-20°C -15°C	3	22	533	230 V - 50 Hz	R-290	495	369	D	5	40°C 40%
DEGRE-75-PF	680	2130	860	-2°C +8°C	4	22	533	230 V - 50 Hz	R-290	502	182	-	4	30°C 55%
DECGE-75-PF	680	2130	860	-20°C -15°C	4	22	533	230 V - 50 Hz	R-290	495	369	-	4	30°C 55%

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Parrilla adicional 650X530 GN2/1	650X530 GN2/1 Extra shelf	Grille additionnelle 650X530 GN2/1	46 € x ud
Barras carniceras	Bars for meat set	Tube de boucher	110 € x set
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	80 € x set
Registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	Enregistreur d'alarme HACCP	consultar
Respaldo inox	Stainless steel rear side	Soutien en inox	consultar



DEGR-75-1-PF



DEGR-751-PF
DECG-751-PF



DEGRE-751-PF
DECGE-751-PF