



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- EHB-L**
- Exterior en acero plastificado negro
 - Interior en acero plastificado gris
 - Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

- EHB-LI**
- Exterior en acero inoxidable
 - Interior en acero plastificado gris

- CARACTERISITCAS COMUNES**
- Diseñados para bebidas y productos envasados
 - Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
 - Compresor hermético alto par de arranque
 - Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
 - Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
 - Iluminación interior LED
 - Unidad condensadora estática o ventilada
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
 - Evaporación automática del agua de descarche
 - Temperatura de funcionamiento +4°C +8°C a 32°C 65% HR ambiente

TECHNICAL DATA

- EHB-L**
- Black plastic coated steel exterior
 - Interior gray plastic coated steel
 - Double glass on folding frame with lock as standard

- EHB-LI**
- Stainless steel exterior
 - Interior gray plastic coated steel

- FEATURES IN COMMON**
- Designed for beverages and packaged
 - Steel wire shelves adjustable plastic height
 - Hermetic compressor higher starting torque
 - Forced draft evaporator system with anti-corrosion coating
 - Digital temperature control and defrosting, efficient management of energy consumption
 - Interior lighting LED
 - Ventilated condensing unit
 - Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect ODP effect
 - Automatic evaporation of defrost water
 - Operating temperature +4 °C +8 °C to 32 °C 65% HR ambient

Modelo Model	Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Potencia frig. Frig. Power	Consumo No- minal Nominal power	Capacidad latas 33 cl 33 cl can capacity	Capacidad Capacity	Estantes Shelves	Puertas aba- tibles Swing doors	Puertas correderas Sliding doors
	mm	mm	mm	W	W	Uds	L	Uds	Uds	Uds



EHB-150-L	620	850	520	205	176	150	130	2	1	0
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---

EHB-150-LI	620	850	520	205	176	150	130	2	1	0
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---



EHB-250-L	925	850	520	418	260	225	200	2	2	0
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---

EHB-250-LI	925	850	520	418	260	225	200	2	2	0
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---



EHB-350-L	1375	850	520	418	287	320	305	2	3	0
-----------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---

EHB-350-LI	1375	850	520	418	287	320	305	2	3	0
------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---

EXPOSITOR REFRIGERADO PUERTAS ABATIBLES EHB

docriluc



EHB-250-LI

A
↑
G

C

Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Estante chapa perforada 150 Perforated sheet shelf 150	Estante chapa perforada 250 Perforated sheet shelf 250	Estante chapa perforada 350 Perforated sheet shelf 350
-----------------	---	---	---

EHB-150-L

EHB-250-L

EHB-350-L