

**DRVGI-600**



**DRVGI-500**



**DEC-620-I**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- DRVGI, DCVGI: Exterior en acero satinado, excepto el respaldo
- DRVGE, DCVGE: Exterior e interior en acero plastificado blanco
- EC-620-I: Exterior en acero inox, interior plastificado.
- Interior en poliestireno sanitario
- Unidad condensadora libre de mantenimiento

**TECHNICAL DATA**

- DRVGI, DCVGI: Stainless steel exterior, except the rear side
- DRVGI, DCVGI: Exterior in white plastic coated steel
- EC-620-I: Stainless steel exterior, plasticized interior.
- Interior of polystyrene, with health certification
- Condenser unit without maintenance

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**


- DRVGI, DCVGI : Extérieur en acier satiné à l'exception de la partie arrière
- DRVGE, DCVGE : Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.
- EC-620-I: extérieur en acier inoxydable, intérieur plastifié
- Intérieur en polystyrène sanitaire
- Unité de condensation à entretien libre

Ver características técnicas en página 218 / See technical data in page 218 / Voir caractéristiques techniques page 218


Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Nivel de estantes Levels shelf Niveau étagère	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	Rango Range Gamme	Rango Range Gamme
DRVG-500	755	1850	720	-2°C +8°C	3	15	532	230 V - 50 Hz	R-600a	418	196	D	5 (40°C 40%)
DRVG-600	755	2050	720	-2°C +8°C	3	18	607	230 V - 50 Hz	R-600a	418	196	C	5 (40°C 40%)
DCVG-500	755	1850	720	-20°C -15°C	3	15	532	230 V - 50 Hz	R-290	606	491	E	4 (30°C 55%)
DCVG-600	755	2050	720	-20°C -15°C	3	18	607	230 V - 50 Hz	R-290	606	491	E	4 (30°C 55%)
DEC-620	620	1880	640	-20°C -15°C	4	22	390	230 V - 50 Hz	R-600a	236	189	-	4 (30°C 55%)

**OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS**

Parrilla adicional 650X530 GN2/1	650X530 GN2/1 Extra shelf	Grille additionnelle 650X530 GN2/1	
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	Serrure à porte inox	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	<b>consultar - consult - consulter</b>



**EC-620-I**




**DRVGI-500**

**DRVGE-500**

**DCVGE-500**

**DCVGI-500**



**DRVGI-600**

**DRVGE-600**

**DCVGE-600**

**DCVGI-600**