

VISIO 4G

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		TECHNICAL DATA		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
<ul style="list-style-type: none"> Exterior acero acabado epoxy negro Interior en acero acabado epoxy negro Diseñados para bebidas y productos envasados Estantes de acero plastificado regulables en altura y ángulo, con portaprecios (2 unidades) De serie: Luz horizontal, vertical Control digital de temperatura y descargas Evaporación y condensación ventilada Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ Evaporación automática del agua de descarga Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1, temperatura producto -1/5°C UNE EN ISO 23953-2 Tensión monofásica 230V 50/60 Hz Refrigerante ecológico R-290 		<ul style="list-style-type: none"> Exterior in plasticised steel black Epoxy finished steel interior black Designed for beverages and packaged Plastic coated steel shelves adjustable in height and angle , with price holders (2 units) Standard: horizontal, vertical and light Digital temperature control and defrost Ventilated evaporation and condensation Insulation: Polyurethane, CFC, density 40 Kg / m³, Automatic evaporation of defrost water Climatic class 3 (25°C 60%HR) regime M1, product temperature -1/5°C UNE EN ISO 23953-2 Voltage 230V 50/60 Hz Refrigerant ecologic R-290 	<ul style="list-style-type: none"> Extérieur acier plastifié noir Finition intérieure en acier époxy noir Design conçu et réalisé pour boissons et produits empaquetés/emballés. Etagères plastifiées en acier réglables en hauteur et en angle , avec porte-prix (2 unités) Standard: horizontale, lumière verticale Contrôle digital de température et du dégivrage. L'évaporation et la condensation ventilée Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP. Evaporation automatique de l'eau de dégivrage Classe climatique 3 (25°C 60%HR) régime M1, température produit -1/5°C UNE EN ISO 23953-2 Tension monophasique 230V 50/60 Hz Gaz réfrigérant écologique R-290. 		

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Exposición Display Exposition (m ²)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VISIO 4G	480	820	480	369	262	0,45	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



Ejemplo personalizado
Custom example
Échantillon sur mesure



VISIO 4G



VISIO 4G