




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Exterior e interior en acero plastificado blanco - Diseñados para bebidas y productos envasados - Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura - Compresor hermético alto par de arranque - Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio - Control digital de temperatura y descarches - Iluminación interior LED - Unidad condensadora ventilada - Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ - Evaporación automática del agua de descarche - Temperatura de trabajo K1 (0+7°C), clase climática CC2 (32°C 65% H.R.), según EN16902 - Refrigerante R-600a - EV RV-750: Puerta cristal, rejilla delantera (Fondo 400mm) - EV RV-750-C: Puerta cristal, rejilla delantera y canopy (Fondo 400mm) - EV RB-750: Puerta cristal, escalón (Fondo 500mm) - EV RB-750-C: Puerta cristal, escalón y canopy (Fondo 500mm) - EV RV-750-V: Puerta cristal, rejilla delantera (Fondo 510mm) - EV RV-750-VC: Puerta cristal, rejilla delantera y canopy (Fondo 510mm)	- Exterior and interior in white plastic coated steel - Designed for beverages and packaged products - Shelves plastic coated steel wire, adjustable height - Hermetic compressor high starting torque - Ventilated evaporator printed on aluminum plate - Digital temperature control and defrost - Interior lighting LED - Ventilated condensing unit - Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ - Automatic evaporation of defrost water 65% R.H.), according to EN16902 - Voltage 230V 50/60 Hz - Refrigerant R-600a - EV RV-750: Glass door, front grille (Depth 400mm) - EV RV-750-C: Glass door, front grille and canopy (Depth 400mm) - EV RB-750: Glass door, step (Depth 500mm) - EV RB-750-C: Glass door, step and canopy (Depth 500mm) - EV RV-750-V: Glass door, front grille (Depth 510mm) - EV RV-750-VC: Glass door, front grille and canopy (Depth 510mm)	- Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche. - Conçus pour boissons et produits emballés. - Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. - Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. - Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium - Contrôle digital de température et du dégivrage. - Eclairage intérieur LED - Condensateur ventilé - Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. - Evaporation automatique de l'eau de dégivrage - Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 - Tension monophasique 230V 50/60 Hz - Gaz réfrigérant R-600a - EV RV-750: Porte vitrée, grille avant (Profondeur 400 mm) - EV RV-750-C : Porte vitrée, grille avant et auvent (Profondeur 400 mm) - EV RB-750 : Porte vitrée, marche (Profondeur 500 mm) - EV RB-750-C : Porte, marche et auvent en verre (Profondeur 500 mm) - EV RV-750-V : Porte vitrée, grille avant (Profondeur 510 mm) - EV RV-750-VC : Porte vitrée, grille avant et auvent (Profondeur 510 mm)

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla publicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
EV RV-750	750	1815	510	NO	9	215	188	385	4
EV RV-750-C	750	1955	510	1	9	215	198	385	4
EV RB-750	750	1815	510	NO	9	215	188	409	4
EV RB-750-C	370	1955	510	1	9	215	198	409	4

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Cerradura lateral	Side Lock	Serrure latérale	
Exterior negro	Black exterior	Noir extérieur	
Interior negro	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	consultar - consult - consulter




EV RV-750-C



EV RV-750



Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.