Hosteleria10.com

Armarios refrigerados exposición Serie Clásica Profundidad 740 mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. GRAN COMODIDAD DE APERTURA
2. CREMALLERAS ANTI-VUELCO
3. CERRADURA CON LLAVE
4. MARCOS CALEFACTADOS



Gran comodidad de apertura de la puerta gracias al diseño del tirador.

Sistema de cremalleras anti-vuelco.

Armarios dotados de cerradura con llave.

Marco en las puertas calefatado para evitar la acumulación de hielo.

APE-1653-C HC

Armarios refrigerados para exposición
Serie Clásica - Profundidad 740 mm - blanco

- Con nuestros armarios refrigerados de última tecnología, aseguramos condiciones óptimas para la conservación de bebidas y alimentos, manteniendo su frescura y sabor. Cada modelo cuenta con un sistema de seguridad mediante cerradura con llave para la protección de los productos. La iluminación interna realza la presentación visual, aumentando el atractivo estético del negocio.
- Cada armario incluye cuatro parrillas por puerta, diseñadas para una exhibición clara y ordenada de los productos. El sistema de refrigeración ventilada distribuye uniformemente el frío gracias al evaporador de tiro forzado, con desescarche automático para mantener un funcionamiento eficiente.
- Todos los armarios de esta gama, ya sean en refrigeración o congelación, poseen la misma estética exterior lo que permite combinar diferentes modelos, pero asegurando una apariencia uniforme.
- Estos armarios refrigerados, con una tensión de trabajo de 230 V / 50 Hz y puertas de doble cristal con tirador integrado, se adaptan fácilmente a diversas necesidades empresariales. Además, su movilidad está garantizada con ruedas incorporadas. Los armarios de Edenox ofrecen una solución atractiva y efectiva para la presentación y conservación de productos.
- El modelo **APE-952-C P** es un armario refrigerado frigoríficamente potenciado, diseñado para ofrecer una mayor eficiencia energética. Incorpora ventiladores electrónicos, luz led, compresor potenciado y un evaporador diseñado para aplicaciones de apertura continua de puerta. Es ideal para negocios donde se precise consumos energéticos reducidos o que presente mucho tráfico de clientes.

3

APE-1653-C HC

2

APE-952-C P HC

1

APE-651-C HC

ACE-952-C V sistema de ventilación ventilado.

Gran capacidad de almacenamiento

APE-952-C Distribución uniforme del frío, sistema de refrigeración ventilado.

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C - Armarios de mantenimiento de congelados de -18° a -22 °C

Modelo	Referencia	Capacidad (l)	Temperatura de trabajo (ºC)	Puertas	Tipo	Evaporador	Potencia (KW)	Dimensiones (mm)
APE-651-C HC	**19103060**	485	0 +8 ºC	1	Abatible	Ventilado	0,249	725 x 695 x 2025
ACE-651-C HC	**19103061**	485	-14 -24ºC	1	Abatible	Ventilado	0,685	725 x 695 x 2025
APE-952-C HC	**19100005**	1051	0/8 ºC	2	Abatible	Ventilado	0,374	725 x 1375 x 2025
APE-952-C P HC	**19100176**	1051	0/6,6 ºC	2	Abatible	Ventilado Potenciado	0,374	725 x 1375 x 2025
APE-952-CC HC	**19100007**	1051	0/6,6 ºC	2	Deslizante	Ventilado	0,374	725 x 1375 x 2025
ACE-952-C HC	**19100006**	1051	-22/-18 ºC	2	Abatible	Ventilado	0,550	725 x 1375 x 2025
APE-1653-C HC	**19091038**	1614	0ºC + 8ºC	3	Abatible	Ventilado	0,785	725 x 2055 x 2025
ACE-1653-C HC	**19091039**	1614	-22ºC -15ºC	3	Abatible	Ventilado	1,266	725 x 2055 x 2025

Hosteleria10.com