



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -
 Armario Inox - Serie GN 2/1 - Armarios para
 mantenimiento de congelados GN 2/1
MODELO ANG-712 HC

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____

 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -
 Armario Inox - Serie GN 2/1 - Armarios para
 mantenimiento de congelados GN 2/1

Modelo: ANG-712 HC

Referencia	19111458
Dimensiones (mm)	653 x 842 x 2040
Número de puertas	2
Capacidad en litros (L)	700
Clasif. Eficiencia Energetica	E
Consumo anual eléctrico (KWH)	2777.650
Potencia eléctrica (KW)	0.353
Temperatura	-22 -18 °C

Características generales

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Los marcos de las puertas incorporan sistema de calefacción para evitar la acumulación de hielo.
- Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Temperatura de trabajo: de -18° a -20 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox - Armario Inox - Serie
 GN 2/1 - Armarios para mantenimiento de congelados GN 2/1
ANG-712 HC



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0.353
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	2.6 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	58

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0.364
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	58
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Descarche (W):	350
Calefactor (W):	26
Temperatura:	-22 -18 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0.102
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

ARMARIOS SNACK_1, GASTRO_1, MEDIDAS AMER

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	700
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Gama:	700
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	2
Puerta de Cristal:	No
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Bandeja perforada:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clase climática:	4
Modelo Certificación:	ANG-712 HC
Tipo Etiq Efici. Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	2777.650
Vol. neto refrigeración (L):	0
Vol. neto congelación (L):	437
Índice de Eficiencia Energetic (%):	76.610
Consumo eléctrico 24h (KWH):	7.610
Tipo modelo:	Armario vertical
Etiqueta ecológica:	No

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	2040
Ancho neto (mm):	842
Largo neto (mm):	653
Peso bruto / embalado (kg):	160
Alto bruto / embalado (mm):	2063
Ancho bruto / embalado (mm):	880
Largo bruto / embalado (mm):	730

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	ANG-712 HC
Carga de gas refrigerante (KG):	0.102
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	2777.650
Vol. neto refrigeración (L):	0
Vol. neto congelación (L):	437
Índice de Eficiencia Energetic (%):	76.610
Tipo modelo:	Armario vertical
PCA:	3
Tipo C.1:	FROZEN_OPERATING_TEMI
Cap. C.1 (L):	437