





APG-1402 HC MIXTO

APCG-1403


Armarios mixtos refrigerados y armarios con compartimiento de congelados – Serie GN 2/1



APCG-712



APCG-1403



APG-1402 HC MIXTO

• Los armarios refrigerados de Edenox, con su nuevo diseño, incorporan un nuevo termostato de gran formato para una lectura cómoda y precisa de la temperatura.

• Gracias a la incorporación de guías embutidas (solo en modelo mixto), el interior ha sido completamente renovado y ahora cuenta con un aislamiento de 60 mm de espesor, lo que mejora tanto la eficiencia energética como la higiene, brindando una experiencia más cómoda y práctica.

• Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.

• Cuerpo interior en acero inoxidable.

• Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable y marco de la puerta calefactados para evitar formación de hielo.

• Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.

• Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.

• Guías embutidas para la sujeción de los estantes, solo el modelo mixto. Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.

• Pies de acero inoxidable regulables en altura. Contrapuestas en acero inoxidable.

• Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.

• Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.

• Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.

• Evaporación automática del agua del desescarche por gas caliente. Desagüe en el interior de la cámara.

• Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³. Interruptor luminoso de marcha-paro.

• Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.

• Alarma visual y sonora de puerta abierta.

• Armarios mixtos refrigerados y de mantenimiento de congelados:

• Incluye doble compresor con control independiente de la temperatura. Un cuerpo en refrigeración de -2° a +8 °C, y el otro cuerpo con temperatura de trabajo de -18° a -20 °C con 30 °C de temperatura ambiente.

• Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.

• Armario refrigerado con compartimento para congelados serie GN 2/1:

• El compartimento de congelados está provisto de 3 cajones interiores, fabricados en PVC sanitario sobre guías inoxidables. Este compartimento está aislado del resto del armario y cuenta con un evaporador estático que funciona con una unidad condensadora y control de temperatura independientes.

• Dotación estantes y cubetas:

• Modelos 702: 1 parrilla y 3 cubetas con fondo perforado. Modelos 1403: 4 parrillas y 3 cubetas con fondo perforado.

• Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm. Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.

• Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.

Armarios compartimiento de congelados – Serie GN 2/1

Modelo	Referencia	Nº puertas	Temperatura refrigeración	Temp. departamento congelación	Capacidad (litros)	Potencia (kW)	Dimensiones (mm)
APCG-712 HC	19096509	2	-2 +8 °C	-22 -18 °C	300 + (300)	0,52	693 x 846 x 2008
APCG-1403 HC	19096534	3	-2 +8 °C	-22 -18 °C	900 + (300)	0,60	1388 x 826 x 2008

Armarios mixtos refrigerados y congelados – Serie GN 2/1

Modelo	Referencia	Puertas	Temperatura	Capacidad (litros)	Potencia (kW)	Dimensiones (mm)
APG-1402 MIX HC	19111464	2	-2 +8 °C / -22 -18 °C	900 + 900	0,29	1318 x 842 x 2040