



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -  
 Armario Inox - Serie GN 2/1 - Armarios Refrigerados GN  
 2/1

**MODELO APG-1402 HC PC**

MODELO : \_\_\_\_\_

NOMBRE : \_\_\_\_\_

NOMBRE DE PROYECTO : \_\_\_\_\_

ZONA DE PROYECTO : \_\_\_\_\_

ARTICULO DE PROYECTO : \_\_\_\_\_



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -  
 Armario Inox - Serie GN 2/1 - Armarios Refrigerados GN  
 2/1

**Modelo: APG-1402 HC PC**


Referencia	19059962
Dimensiones (mm)	1388 x 826 x 2008
Capacidad en litros (L)	1400
Número de puertas	2
Puertas de cristal	Sí
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Consumo anual eléctrico (KWH)	2762.100
Potencia eléctrica (KW)	0.337
Temperatura	-2 +8 °C

### Características generales

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dotados de luz interior.
- Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Modelos con cajones (-C): cajones en acero inoxidable provistos de guías telescópicas.
- Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuestas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m<sup>3</sup>.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox - Armario Inox - Serie  
 GN 2/1 - Armarios Refrigerados GN 2/1  
**APG-1402 HC PC**



Dimensiones Embalaje  
Alto: 2027 MM  
Ancho: 860 MM  
Profundidad: 1430 MM  
Peso bruto: 230 KG

#### SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	2762,100
Consumo eléctrico 24h (KWH):	7,570
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 9,1 / N: 9,100
Coefficiente de temperatura C:	0,820
Coefficiente Y:	1,460
Valor P:	P1
TDA Refrig. (M2):	1,460
Tª +Alta Refrig. (°C):	10
Tª +Baja Refrig. (°C):	-1
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	33,400
Tecnologia Luz:	LED
Clase energ. Luz:	F
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW.EDENOX.ES
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Familia:	VC4
Numero compartimentos:	Uno
Tipo:	INTEGRAL
Orientacion:	VERTICAL
Categoria:	REFRIGERATOR
Roll-in:	false
TDA Comp.1 (M2):	1,460
Clase Tª Comp.1:	H1
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	10
AE:	532,900
SAE:	8268,940
Clase temperatura General:	H1
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,337
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	2,1 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	53

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,593
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	53
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	12
Temperatura:	-2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,080
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

#### ARMARIOS SNACK\_1, GASTRO\_1, MEDIDAS AMER

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	1400
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Gama:	700
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	2
Número de puertas:	2
Puerta de Cristal:	No
Puertas de cristal:	Sí
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Bandeja perforada:	No

#### ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Enlace Ecoetiqueta:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/gr/1">https://eprel.ec.europa.eu/gr/1</a>
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APG-1402 HC
Tipo Etq Efici.Energetica:	Otros, refri de V,D, (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	2762,100
Índice de Eficiencia Energetic (%):	33,400
Consumo eléctrico 24h (KWH):	7,570
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1210892

#### MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	2008
Ancho neto (mm):	826
Largo neto (mm):	1388
Peso bruto (kg):	230