



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -
 Armario Inox - Serie 600 x 400 - Armario refrigerado -
 Serie 600 x 400

MODELO APG-1402 HC PASTERIA

MODELO : _____

NOMBRE : _____

NOMBRE DE PROYECTO : _____

ZONA DE PROYECTO : _____

ARTICULO DE PROYECTO : _____



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -
 Armario Inox - Serie 600 x 400 - Armario refrigerado -
 Serie 600 x 400

Modelo: APG-1402 HC PASTERIA

Referencia	19061895
Dimensiones (mm)	1388 x 826 x 2008
Número de puertas	2
Clasif. Eficiencia Energetica	E
Consumo anual eléctrico (KWH)	1674
Capacidad en litros (L)	1400
Potencia eléctrica (KW)	0,379
Temperatura	-2 +8 °C

Características generales

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Los marcos de las puertas incorporan sistema de calefacción para evitar la acumulación de hielo.
- Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 para todos los modelos.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.

–Con 3 pares de guías en forma de L por cuerpo.

–Capacidad de 20 niveles con una separación de 60 mm.

- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox - Armario Inox - Serie
 600 x 400 - Armario refrigerado - Serie 600 x 400
APG-1402 HC PASTERIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,379
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	2,1 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	53

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,593
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	53
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	5
Temperatura:	-2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,080
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

ARMARIOS SNACK_1, GASTRO_1, MEDIDAS AMER

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	1400
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Gama:	700
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	2
Número de puertas:	2
Puerta de Cristal:	No
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Bandeja perforada:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APG-1402 HC PASTELERIA
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	1674
Vol. neto refrigeración (L):	874
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	81,920
Consumo eléctrico 24h (KWH):	4,590
Tipo modelo:	Armario vertical
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999718

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	2008
Ancho neto (mm):	826
Largo neto (mm):	1388
Peso bruto / embalado (kg):	230
Alto bruto / embalado (mm):	2027
Ancho bruto / embalado (mm):	860
Largo bruto / embalado (mm):	1430

INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APG-1402 HC PASTELERIA
Carga de gas refrigerante (KG):	0,080
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	1674
Vol. neto refrigeración (L):	874
Vol. neto congelación (L):	0
Índice de Eficiencia Energetic (%):	81,920
Tipo modelo:	Armario vertical
PCA:	3
Tipo C.1:	CHILLED_OPERATING_TEM
Cap. C.1 (L):	874



