



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios expositores - Refrigerados puerta de cristal
MODELO APS-251-I-C

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____

 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios expositores - Refrigerados puerta de cristal

Modelo: APS-251-I-C

Referencia	19060799
Dimensiones (mm)	626 x 600 x 850
Capacidad en litros (L)	125
Material exterior	Inox
Potencia eléctrica (KW)	0,091
Temperatura	-1 +6 °C
Puerta de Cristal	Sí

Características generales

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confieren elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior led que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
- Puertas reversibles con marco fabricado en aluminio que le confiere un acabado elegante y muy estético.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Dotados de cerradura con llave. Refrigerante ecológico R-600a.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. En el modelo 200 se suministran 2 estantes.
- En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados.



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios expositores -
 Refrigerados puerta de cristal
APS-251-I-C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0.091
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	0.72A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	42.200

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0.140
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Nivel de ruido (dB):	42.200
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	7
Temperatura:	-1 +6 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0.029
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

ARMARIOS (COOLERS)

Tipo gas:	R-600a
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Capacidad en litros (L):	125
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Material exterior:	Inox
Material interior:	Chapa Pintada
Número de cuerpos:	1
Puerta de Cristal:	Sí
Voltaje:	230V
Fases:	1N

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	850
Ancho neto (mm):	600
Largo neto (mm):	626
Peso bruto / embalado (kg):	55
Alto bruto / embalado (mm):	975
Ancho bruto / embalado (mm):	647
Largo bruto / embalado (mm):	715