



Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios expositores - Refrigerados puerta de cristal
MODELO APS-651-C

MODELO : _____
 NOMBRE : _____
 NOMBRE DE PROYECTO : _____

 ZONA DE PROYECTO : _____
 ARTICULO DE PROYECTO : _____





Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Armarios expositores - Refrigerados puerta de cristal

Modelo: APS-651-C

Referencia	19042959
Dimensiones (mm)	780 x 740 x 1865
Capacidad en litros (L)	600
Material exterior	Chapa pintada
Potencia eléctrica (KW)	0,193
Temperatura	-1 +6 °C
Puerta de Cristal	Sí

Características generales

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confieren elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior led que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
- Puertas reversibles con marco fabricado en aluminio que le confiere un acabado elegante y muy estético.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Dotados de cerradura con llave. Refrigerante ecológico R-600a.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. En el modelo 200 se suministran 2 estantes.
- En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados.



Dimensiones Embalaje
Alto: 2010 MM
Ancho: 780 MM
Profundidad: 820 MM
Peso bruto: 104 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0.193
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1.3A
Fases:	1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0.292
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	7
Temperatura:	-1 +6 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0.082
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

ARMARIOS (COOLERS)

Tipo gas:	R-600a
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Capacidad en litros (L):	600
Cerraduras:	Sí
Clase climática:	4
Material exterior:	Chapa pintada
Puerta de Cristal:	Sí
Voltaje:	230V
Fases:	1N

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	1865
Ancho neto (mm):	740
Largo neto (mm):	780
Peso bruto / embalado (kg):	104
Alto bruto / embalado (mm):	2010
Ancho bruto / embalado (mm):	780
Largo bruto / embalado (mm):	820

