



Preparación estática - Baños María - Baños María
sobremesa - Baño María con calor seco
MODELO BMSM-111-S

MODELO : _____
NOMBRE : _____
NOMBRE DE PROYECTO : _____
ZONA DE PROYECTO : _____
ARTICULO DE PROYECTO : _____



Preparación estática - Baños María - Baños María
sobremesa - Baño María con calor seco

Modelo: BMSM-111-S

Referencia	19005048
Dimensiones (mm)	456 x 641 x 372
Potencia eléctrica (KW)	0,700
Voltaje	220V
Frecuencia eléctrica	50/60Hz
Capacidad cubetas	1

Características generales


- Los baños María permiten el mantenimiento de la temperatura de los alimentos respetando las condiciones óptimas de higiene, temperatura y seguridad.
- Cuba embutida con esquinas redondeadas soldada en el sobre, formando una pieza compacta.
- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cable con clavija de toma de tierra.
- Incorpora panel de mandos en una situación protegida de los golpes, con interruptor, piloto y termostato de regulación.
- Excelente aislamiento contra las irradiaciones térmicas.
- Cubetas Gastronorm no incluidas en dotación.
- Incorpora pies de altura regulable.

Sistema de funcionamiento con agua (BMSM)

- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba. Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- En el frontal incorpora un grifo para el vaciado de la cuba.
- Diseñados para recibir cubetas GN 1/1 profundidad 200 mm o subdivisiones.
- Importante: al poner en marcha el baño María, la cuba siempre debe contener agua.

Sistema de funcionamiento sin agua (BMSM-S)

- Resistencias blindadas y protegidas mediante rejilla de acero inoxidable.
- Diseñados para recibir cubetas GN 1/1 profundidad 150 mm o subdivisiones.



Dimensiones Embalaje
Alto: 380 MM
Ancho: 675 MM
Profundidad: 480 MM
Peso bruto: 29 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,700
Voltaje:	220V
Amperaje (A):	5,45A
Fases:	1N
IPX:	IPX4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Especificaciones de frío:	NINGUNO
Calefactor (W):	700
Temperatura:	+30 +90 °C
Agente Expandente:	CO2
Numero compartimientos:	Uno

CARROS

Tipo de carro Mantenedor Tempe:	Baño Maria
Utilidad del carro:	Carros mantenedores de tempera
Voltaje:	220V
Temperatura:	+30 +90 °C

MESAS BAÑO MARIA

Capacidad cubetas:	1
Sistema funcionamiento:	Seco
Sobremesa:	Sí

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	372
Ancho neto (mm):	641
Largo neto (mm):	456
Peso bruto / embalado (kg):	29
Alto bruto / embalado (mm):	380
Ancho bruto / embalado (mm):	675
Largo bruto / embalado (mm):	480



Preparación estática - Baños María - Baños María
sobremesa - Baño María con calor seco

Modelo: BMSM-211-S

Referencia	19005056
Dimensiones (mm)	765 x 641 x 372
Potencia eléctrica (KW)	0,800
Voltaje	220V
Frecuencia eléctrica	50/60Hz
Capacidad cubetas	2

Características generales


- Los baños María permiten el mantenimiento de la temperatura de los alimentos respetando las condiciones óptimas de higiene, temperatura y seguridad.
- Cuba embutida con esquinas redondeadas soldada en el sobre, formando una pieza compacta.
- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cable con clavija de toma de tierra.
- Incorpora panel de mandos en una situación protegida de los golpes, con interruptor, piloto y termostato de regulación.
- Excelente aislamiento contra las irradiaciones térmicas.
- Cubetas Gastronorm no incluidas en dotación.
- Incorpora pies de altura regulable.

Sistema de funcionamiento con agua (BMSM)

- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba. Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- En el frontal incorpora un grifo para el vaciado de la cuba.
- Diseñados para recibir cubetas GN 1/1 profundidad 200 mm o subdivisiones.
- Importante: al poner en marcha el baño María, la cuba siempre debe contener agua.

Sistema de funcionamiento sin agua (BMSM-S)

- Resistencias blindadas y protegidas mediante rejilla de acero inoxidable.
- Diseñados para recibir cubetas GN 1/1 profundidad 150 mm o subdivisiones.



Dimensiones Embalaje
Alto: 380 MM
Ancho: 675 MM
Profundidad: 805 MM
Peso bruto: 30 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,800
Voltaje:	220V
Amperaje (A):	3,6A
Fases:	1N
IPX:	IPX4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Especificaciones de frío:	NINGUNO
Calefactor (W):	800
Temperatura:	+30 +90 °C
Agente Expandente:	CO2
Numero compartimientos:	Uno

CARROS

Tipo de carro Mantenedor Tempe:	Baño Maria
Utilidad del carro:	Carros mantenedores de tempera
Voltaje:	220V
Temperatura:	+30 +90 °C

MESAS BAÑO MARIA

Capacidad cubetas:	2
Sistema funcionamiento:	Seco
Sobremesa:	Sí

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	372
Ancho neto (mm):	641
Largo neto (mm):	765
Peso bruto / embalado (kg):	30
Alto bruto / embalado (mm):	380
Ancho bruto / embalado (mm):	675
Largo bruto / embalado (mm):	805



Preparación estática - Baños María - Baños María
sobremesa - Baño María con calor seco

Modelo: BMSM-311-S

Referencia	19005103
Dimensiones (mm)	1059 x 641 x 372
Potencia eléctrica (KW)	1,200
Voltaje	220V
Frecuencia eléctrica	50/60Hz
Capacidad cubetas	3

Características generales


- Los baños María permiten el mantenimiento de la temperatura de los alimentos respetando las condiciones óptimas de higiene, temperatura y seguridad.
- Cuba embutida con esquinas redondeadas soldada en el sobre, formando una pieza compacta.
- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cable con clavija de toma de tierra.
- Incorpora panel de mandos en una situación protegida de los golpes, con interruptor, piloto y termostato de regulación.
- Excelente aislamiento contra las irradiaciones térmicas.
- Cubetas Gastronorm no incluidas en dotación.
- Incorpora pies de altura regulable.

Sistema de funcionamiento con agua (BMSM)

- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba. Las resistencias de silicona mejoran el rendimiento y reducen el consumo eléctrico.
- En el frontal incorpora un grifo para el vaciado de la cuba.
- Diseñados para recibir cubetas GN 1/1 profundidad 200 mm o subdivisiones.
- Importante: al poner en marcha el baño María, la cuba siempre debe contener agua.

Sistema de funcionamiento sin agua (BMSM-S)

- Resistencias blindadas y protegidas mediante rejilla de acero inoxidable.
- Diseñados para recibir cubetas GN 1/1 profundidad 150 mm o subdivisiones.



Dimensiones Embalaje
Alto: 380 MM
Ancho: 675 MM
Profundidad: 1115 MM
Peso bruto: 31 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	1,200
Voltaje:	220V
Amperaje (A):	5,45A
Fases:	1N
IPX:	IPX4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Especificaciones de frío:	NINGUNO
Calefactor (W):	1200
Temperatura:	+30 +90 °C
Agente Expandente:	CO2
Numero compartimientos:	Uno

CARROS

Tipo de carro Mantenedor Tempe:	Baño Maria
Utilidad del carro:	Carros mantenedores de tempera
Voltaje:	220V
Temperatura:	+30 +90 °C

MESAS BAÑO MARIA

Capacidad cubetas:	3
Sistema funcionamiento:	Seco
Sobremesa:	Sí

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	372
Ancho neto (mm):	641
Largo neto (mm):	1059
Peso bruto / embalado (kg):	31
Alto bruto / embalado (mm):	380
Ancho bruto / embalado (mm):	675
Largo bruto / embalado (mm):	1115