



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -  
 Armario Inox - Serie 600 x 400 - Armario de  
 mantenimiento de congelados - Serie 600 x 400  
**MODELO ANG-1402 HC PASTELERIA**

MODELO : \_\_\_\_\_  
 NOMBRE : \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DE PROYECTO : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 ZONA DE PROYECTO : \_\_\_\_\_  
 ARTICULO DE PROYECTO : \_\_\_\_\_



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox -  
 Armario Inox - Serie 600 x 400 - Armario de mantenimiento  
 de congelados - Serie 600 x 400

**Modelo: ANG-1402 HC PASTELERIA**

Referencia	19059969
Dimensiones (mm)	1388 x 826 x 2008
Número de puertas	2
Capacidad en litros (L)	1400
Clasif. Eficiencia Energetica	E
Consumo anual eléctrico (KWH)	4855
Potencia eléctrica (KW)	0,597
Temperatura	-22 -18 °C

### Características generales

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Los marcos de las puertas incorporan sistema de calefacción para evitar la acumulación de hielo.
- Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 para todos los modelos.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.

–Con 3 pares de guías en forma de L por cuerpo.

–Capacidad de 20 niveles con una separación de 60 mm.

- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.



Frio Comercial - Armarios refrigerados en acero inox - Armario Inox - Serie  
 600 x 400 - Armario de mantenimiento de congelados - Serie 600 x 400  
**ANG-1402 HC PASTELERIA**



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,597
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	3 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	58

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,735
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	58
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Descarche (W):	650
Calefactor (W):	40
Temperatura:	-22 -18 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,100
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

#### ARMARIOS SNACK\_1, GASTRO\_1, MEDIDAS AMER

Tipo gas:	R-290
Ruedas:	No
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Color:	Inox
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Barra carnicera:	No
Capacidad en litros (L):	1400
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Gama:	700
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Número de cuerpos:	2
Número de puertas:	2
Puerta de Cristal:	No
Puertas de cristal:	No
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Tropicalizado:	No
Bandeja perforada:	No

#### ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Enlace Ecoetiqueta:	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/gr/1">https://eprel.ec.europa.eu/gr/1</a>
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	ANG-1402 HC PASTELERIA
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Horeca (2015/1094)
Clasif. Eficiencia Energetica:	E
Consumo anual eléctrico (KWH):	4855
Vol. neto refrigeración (L):	0
Vol. neto congelación (L):	874
Índice de Eficiencia Energetic (%):	84
Consumo eléctrico 24h (KWH):	13,300
Tipo modelo:	Armario vertical
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	1999668

#### MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	2008
Ancho neto (mm):	826
Largo neto (mm):	1388
Peso bruto / embalado (kg):	230
Alto bruto / embalado (mm):	2027
Ancho bruto / embalado (mm):	860
Largo bruto / embalado (mm):	1430

#### INFO EFICIENCIA ARMARIOS Y MESAS

Tipo gas:	R-290
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	ANG-1402 HC PASTELERIA
Carga de gas refrigerante (KG):	0,100
Nº dirección:	Dirección fabricante Lucena
Consumo anual eléctrico (KWH):	4855
Vol. neto refrigeración (L):	0
Vol. neto congelación (L):	874
Índice de Eficiencia Energetic (%):	84
Tipo modelo:	Armario vertical
PCA:	3
Tipo C.1:	FROZEN_OPERATING_TEMI
Cap. C.1 (L):	874



