



Frio Comercial - Congeladores horizontales - Horizontales
puerta ciega abatible - Puerta abatible hasta 2 m
MODELO NLF-675

MODELO : _____
NOMBRE : _____
NOMBRE DE PROYECTO : _____
ZONA DE PROYECTO : _____
ARTICULO DE PROYECTO : _____



Frio Comercial - Congeladores horizontales - Horizontales
puerta ciega abatible - Puerta abatible hasta 2 m

Modelo: NLF-675

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Referencia | 19105137 |
| Volumen interior (l) | 675 |
| Dimensiones (mm) | 2055 x 715 x 833 |
| Potencia (W) | 260 |
| Dimensiones interiores (mm) | 1935 x 510 x 682 |
| Consumo anual eléctrico (KWH) | 1160 |
| Cestas | 8 |

Características generales

- Diseñados para uso profesional.
 - Gracias a su diseño se reduce al mínimo las pérdidas térmicas con el exterior. Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC's).
 - Incluyen un separador interior y 3 cestas para una mejor distribución de los productos en el interior del congelador. Este separador interior sirve para crear una zona en el interior del congelador de congelación ultrarrápida de los alimentos.
 - Incluye cerradura con llave y termostato en todos los modelos.
 - El termostato tiene la función de congelación ultrarrápida, posición "S" para operaciones de carga inicial o para congelaciones rápidas.
 - Función de alarma cuando el producto interior alcanza temperaturas críticas para la conservación de los alimentos.
 - Posición de "aviso" cuando introducimos productos frescos o dejamos la puerta abierta. Esta señal se apaga cuando el congelador alcanza la temperatura seleccionada.
 - Incluye luz interna LED, que funciona al abrir la puerta con protección antihielo.
 - Acabado exterior lacado en blanco.
 - Desescarche manual. Incluye desagüe interior para facilitar la limpieza del congelador.
 - El modelo NLF-675 incluye ruedas.
 - Temperatura de trabajo: -18°C a -23°C
- Tensión: 220V/1/50Hz.**



Visualizar el vídeo

Frio Comercial - Congeladores horizontales - Horizontales puerta ciega
abatible - Puerta abatible hasta 2 m
NLF-675



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

| | |
|--------------------------|-------|
| Frecuencia eléctrica: | 50Hz |
| Potencia eléctrica (KW): | 0,260 |
| Voltaje: | 230V |
| Amperaje (A): | 1,8 A |
| Fases: | 1N |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

| | |
|---------------------------------|------------|
| Tipo gas: | R-290 |
| Clase climática: | 4 |
| Sistema de condensación: | ESTÁTICA |
| Especificaciones de frío: | NINGUNO |
| Temperatura: | -18 -23 °C |
| Carga de gas refrigerante (KG): | 0,110 |
| PCA: | 3 |
| Numero compartimientos: | Uno |

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

| | |
|-------------------------------------|---|
| Enlace Ecoetiqueta: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1 |
| Clase climática: | 4 |
| Modelo Certificación: | NFL-675 |
| Tipo Etiq Efici. Energetica: | Congeladores helados (19/18) |
| Clasif. Eficiencia Energetica: | D |
| Consumo anual eléctrico (KWH): | 1198,660 |
| Vol. neto congelación (L): | 600 |
| Índice de Eficiencia Energetic (%): | 41,400 |
| Consumo eléctrico 24h (KWH): | 3,280 |
| Tipo modelo: | Equipo 1 comp congelación |
| ID Registro EPREL Efficold: | 1807311 |

MEDIDAS Y PESO

| | |
|------------------------------|------|
| Alto neto (mm): | 903 |
| Ancho neto (mm): | 715 |
| Largo neto (mm): | 2055 |
| Peso bruto / embalado (kg): | 118 |
| Alto bruto / embalado (mm): | 905 |
| Ancho bruto / embalado (mm): | 750 |
| Largo bruto / embalado (mm): | 2095 |

