



Preparación dinámica y conservación - Envasado al vacío
- Envasadoras Vaksic serie E
MODELO VAKSIC-10 E

MODELO : _____
NOMBRE : _____
NOMBRE DE PROYECTO : _____
ZONA DE PROYECTO : _____
ARTICULO DE PROYECTO : _____



Preparación dinámica y conservación - Envasado al vacío
- Envasadoras Vaksic serie E

Modelo: VAKSIC-10 E

Referencia	19068523
Capacidad bomba (m3/h)	10 m3/h
Nº barras soldadura	1
Longitud soldadura (mm)	300
Medidas cámara (mm)	345 x 380 x 120
Medidas exteriores (mm)	400 x 480 x 442
Potencia (W)	370
Tensión (V)	230/1/N/-50/60 Hz
Descripción	Tiempo

Características generales

- Envasadora al vacío controlada por tiempo con una barra de soldadura de 300 mm.
- Bomba de vacío de 10 m3/h
- Chasis inclinable para facilitar la manipulación de componentes.
- Inicio automático al bajar la tapa.
- Apertura automática de la tapa, una vez finalizado el ciclo de envasado.
- Panel de control digital.
- Control preciso del tiempo de vacío y del tiempo de soldadura.
- Visualizador del tiempo para el final del proceso.
- Vacuómetro para control visual del nivel de vacío.
- Fases del proceso indicadas mediante LED luminoso.
- Se incluye kit de accesorios.
- Tensión de trabajo: 220V-240V/1/50-60Hz



Visualizar el vídeo



Visualizar el vídeo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,370
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1,7 A
Fases:	1N

MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	440
Ancho neto (mm):	400
Largo neto (mm):	480
Peso bruto / embalado (kg):	42
Alto bruto / embalado (mm):	480
Ancho bruto / embalado (mm):	450
Largo bruto / embalado (mm):	560

