



Frio Comercial - Expositor refrigerado mural - Expositor refrigerado con puertas de cristal  
**MODELO ETB-90 S1**

MODELO : \_\_\_\_\_  
 NOMBRE : \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DE PROYECTO : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 ZONA DE PROYECTO : \_\_\_\_\_  
 ARTICULO DE PROYECTO : \_\_\_\_\_



Frio Comercial - Expositor refrigerado mural - Expositor refrigerado con puertas de cristal

**Modelo: ETB-90 S1**

Referencia	19110803
Dimensiones (mm)	900 x 535 x 870
Capacidad en litros (L)	151
Número de puertas	2
Clasif. Eficiencia Energetica	B
Consumo eléctrico 24h (KWH)	1,930
Consumo anual eléctrico (KWH)	705
Potencia eléctrica (KW)	0,110
Voltaje	230V
Frecuencia eléctrica	50Hz

### Características generales

- Interior en chapa de acero galvanizado pintado en epoxi sanitario.
- Exterior en acero inoxidable con acabado en acero galvanizado plastificado de color negro.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m3 de densidad.
- Evaporador ventilado en tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Compresor hermético ventilado con condensador en tubo de cobre en forma de serpentín.
- Puertas de vidrio con doble acristalamiento con protección anti condensación con cámara de aire interior y tirador de asa.
- Todos los modelos incorporan cerradura.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital, eficiente en la gestión del consumo de energético.
- Interruptor general encendido/apagado.
- Iluminación horizontal superior.
- Provistos de 2 estantes en varilla de acero plastificado.
- Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C, (ambiente a 32 °C).
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz.
- Refrigerante R-290



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,110
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1,1 A
Fases:	1N

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,140
Sistema de condensación:	VENTILADA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	8
Temperatura:	+2 +8 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,055
PCA:	3
Numero compartimentos:	Uno

#### ARMARIOS (COOLERS)

Tipo gas:	R-600a
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Capacidad en litros (L):	151
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Material exterior:	Chapa pintada
Material interior:	Chapa Pintada
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	2
Puerta de Cristal:	Sí
Puertas por cuerpo:	2
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N

#### ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clase climática:	4
Modelo Certificación:	ETB-90 S1
Tipo Etiq Efici.Energetica:	Refrigeradores bebidas (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	B
Consumo anual eléctrico (KWH):	705
Índice de Eficiencia Energetic (%):	16,800
Consumo eléctrico 24h (KWH):	1,930
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Etiqueta ecológica:	No

#### MEDIDAS Y PESO

Alto neto (mm):	870
Ancho neto (mm):	535
Largo neto (mm):	900
Peso bruto / embalado (kg):	87
Alto bruto / embalado (mm):	1040
Ancho bruto / embalado (mm):	570
Largo bruto / embalado (mm):	960

