MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Preparación estática - Grifería industrial - Grifería industrial - Grifos monomando
MODELO GB-CL-30 S1



Preparación estática - Grifería industrial - Grifería industrial - Grifos monomando

Modelo: GB-CL-30 S1

Referencia	19113424
Descripción	Grifo monobloc columna 2 aguas

Características generales

Especialmente diseñado para el llenado directo de ollas en cocinas profesionales.

El modelo **GB-CL-30 S1** es un grifo monobloc de columna para agua fría y caliente, ideal para su instalación junto a zonas de cocción. Gracias a su **caño alto y orientable de 300 mm**, permite llenar ollas, marmitas y recipientes de gran volumen de forma cómoda, segura y sin necesidad de moverlos del fuego.

Fabricado en **latón cromado de alta resistencia**, está diseñado para soportar el uso continuo y las exigencias de entornos como **cocinas industriales, restaurantes, comedores colectivos y obradores**. Su estructura monobloc ofrece estabilidad y durabilidad, mientras que sus **mandos ergonómicos triangulares** permiten un control rápido y preciso del caudal y la temperatura.


Ventajas técnicas:

- **Caño elevado y giratorio** para un llenado directo y eficiente de grandes recipientes.
- **Diseño vertical de columna**, perfecto para instalación fija cerca de hornillas o marmitas.
- **Doble mando metálico** para agua caliente y fría, con regulación independiente.
- **Construcción robusta** en latón cromado, resistente al desgaste y fácil de limpiar.
- Incluye **latiguillos flexibles y válvula anti-retorno** para una instalación segura.

Aplicaciones ideales:

- Llenado de ollas en cocinas de **restauración, colectividades, hospitales y escuelas**.
- Apoyo en líneas de producción de **procesado alimentario o cocinas centrales**.
- Instalaciones que requieren **flujo potente, altura y control ergonómico.**





Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 400 MM
Ancho bruto (Fondo): 100 MM
Alto bruto 350 MM
Peso bruto / embalado: 2,2 KG

GRIFOS MANUALES CON CAÑO	
Número de aguas:	2
Tipo de apertura:	Maneta apertura 1/4 de giro
Agujero fijación fregad.Ø(mm):	54
Caudal en caño a 3,5bar(l/min):	5
Conexión a red:	1/2'
MEDIDAS Y PESO	
Largo neto (Vista frontal) (mm):	350
Ancho neto (Fondo) (mm):	350
Alto neto (mm):	300
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	400
Ancho bruto (Fondo) (mm):	100
Alto bruto (mm):	350
Peso bruto / embalado (kg):	2,2
Peso neto (kg):	1.850

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Familias relacionadas



Grifería industrial Accesorios



Lavabos



Fregaderos industriales
Soldados a bastidor gama 600 y 700 - Gama lavavajillas

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web