


## Mesas refrigeradas con cajones Serie 600


### Serie 600




**MPS-200-HHH**



**MPS-150 HC 2C-HD**



**MPS-200 HC 4C-HHD**



**MPS-250 HC 6C-HHHD**

### Mesas refrigeradas con cajones Serie 600

- Encimera en acero inoxidable satinado AISI-304 18/10, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura en las puertas
- Contrapuertas embutidas en acero inoxidable AISI-304 18/10 para conseguir un mayor aislamiento y robustez, con burlete de fácil sustitución en todo el contorno.
- Cajones con tirador incorporado en acero inoxidable AISI-304 18/10, con fondo perforado. Provistos de guías telescópicas con salida suficiente para salvar el plano de trabajo.
- 1 puerta: dos cajones.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-134 A, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital. Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N - 50/60 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.

Modelo	Referencia	Nº Puertas cajones	Nº cajones	Clase eficiencia energética	Consumo Energía anual (kWh/año)	Volumen (l)	Potencia (kW)	Dimensiones (mm)
MPS-150 HC HD	<b>19059761</b>	1	2	C	1.018	250	0,22	1492 x 600 x 850
MPS-150 HC HH	<b>19059760</b>	-	4	C	1.018	250	0,22	1492 x 600 x 850
MPS-200 HC HDD	<b>19059812</b>	2	2	C	1.119	390	0,22	2017 x 600 x 850
MPS-200 HC HHD	<b>19059811</b>	1	4	C	1.119	390	0,22	2017 x 600 x 850
MPS-200 HC HHH	<b>19059810</b>	-	6	C	1.119	390	0,22	2017 x 600 x 850
MPS-250 HC	<b>19060773</b>	3	2	E	1.919	530	0,35	2542 x 600 x 850
MPS-250 HC HHDD	<b>19059828</b>	2	4	E	1.920	530	0,35	2542 x 600 x 850
MPS-250 HC HHHD	<b>19059827</b>	1	6	E	1.920	530	0,35	2542 x 600 x 850
MPS-250 HC HHHH	<b>19059829</b>	-	8	E	1.920	530	0,35	2542 x 600 x 850