Mesas refrigeradas con cajones - Serie 600

MPS-200



MPS-150 HC



MPS-200 HC



MPS-250 HC

Mesas refrigeradas Serie 600

- **Las mesas refrigeradas de Edenox, con su nuevo diseño incorporan sistema de ventilación y condensación frontal, lo que les permite aspirar y expulsar aire por delante, asegurando un óptimo rendimiento incluso en espacios encajonados.**
- Encimera en acero inoxidable con acabado satinado, con canto delantero curvo y peto trasero sanitario de 100 mm.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable. Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable. Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura. Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Soportes de sujeción de los estantes regulables en altura.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura. Desagüe en el interior de la cámara.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290, libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m^3.
- **Nuevo control electrónico de la temperatura, de gran formato y con gestión del desescarche automático y la iluminación.**
- Temperatura de trabajo: de -2° a +8° C con 30 °C de temperatura ambiente. Dotación de estantes: 1 parrilla por puerta. Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50/60 Hz.
- **Bajo pedido pueden fabricarse sin encimera, con el grupo frigorífico a izquierdas o a distancia.**
- Las mesas con puertas de cristal incorporan cerradura de serie.

Mesas refrigeradas Snack puerta ciega de -2° a +8° C

Modelo	Referencia	N° Puertas	Tipo puerta	Clase de eficiencia energética	Consumo anual eléctrico (kWh)	Volumen (l)	Potencia (kW)	Dimensiones (mm)
MPS-150 HC	**19059752**	2	Ciega	C	1018	250	0,249	1492 x 600 x 850
MPS-200 HC	**19059791**	3	Ciega	C	1119	390	0,249	2017 x 600 x 850
MPS-250 HC	**19059820**	4	Ciega	D	1919	530	0,332	2542 x 600 x 850

Mesas refrigeradas Snack con puerta de cristal de -2° a +8° C

Modelo	Referencia	N° Puertas	Tipo puerta	Volumen (l)	Potencia (kW)	Dimensiones (mm)
MPS-150 HC PC	**19059755**	2	Cristal	250	0,22	1492 x 600 x 850
MPS-200 HC PC	**19059807**	3	Cristal	390	0,22	2017 x 600 x 850
MPS-250 HC PC	**19059823**	4	Cristal	530	0,35	2542 x 600 x 850

Mesas refrigeradas Snack color negro con puerta de cristal de -2° a +8° C

Modelo	Referencia	N° Puertas	Tipo puerta	Volumen (l)	Potencia (kW)	Dimensiones (mm)
MPS-150 HC NEGRO PC	**19111471**	2	Cristal	250	0,22	1492 x 600 x 850
MPS-200 HC NEGRO PC	**19111472**	3	Cristal	390	0,22	1492 x 600 x 850
MPS-250 HC NEGRO PC	**19111473**	4	Cristal	530	0,35	2542 x 600 x 850

Hosteleria10.com