



IW-35 E

Inducción de sobremesa WOK

- Placa de inducción en versión sobremesa de 3500 W de potencia.
- Cuerpo de la inducción construido en acero inoxidable.
- Touch control, cómodo y fácil de utilizar. Cierre de seguridad.
- El control de mandos es totalmente digital, en color rojo.
- 10 niveles de control de temperatura (500-3500W). Timer de 0 a 180 minutos.
- Incluye protector de sobrecalentamiento.
- Sistema de apagado automático en caso de no funcionamiento.
- Rango de temperatura 60-240°C.
- Con selector de funciones mantener / calentar.
- Como accesorio existe la sartén wok SWOK-36.
- Construido totalmente en acero inoxidable.
- Diámetro 36 mm.
- Tensión (V): 230/1/N - 50 Hz.



10 niveles de control de temperatura (500-3500W).



IW-35 E + SWOK-36

| Modelo | Referencia | Zonas cocción | Medidas cristal (mm) | Medidas totales (mm) | Diámetro resistencias (mm) | Potencia (W) | Tensión (V) | Potencia (W) |
|---------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| IW-35 E | 19076929 | wok | Ø 280 | 60 - 240 | 10 | 340 x 440 x 117 | 3500 | Ø 280 |
| SWOK-36 | 19076938 | Sartén Wok | 36 | - | - | - | - | 169,00 |



IWE-35

Inducción de encastre de alta potencia

- Placas de inducción encastrables de 3500 y 5000 W de potencia.
- Modelos para wok, incluyen como dotación el recipiente perfectamente adaptable a la superficie cóncava del cristal. Construidas en acero inoxidable AISI-304.
- Cristal cerámico de fabricación suiza. Pulsador electrónico de ON / OFF.
- Mando rotatorio con posiciones fijas de control de la potencia.
- Doble encendido de seguridad. Con selector de funciones mantener / calentar.
- Indicadores luminosos o display para indicar el nivel de temperatura según modelo.
- Con diversos sistemas de seguridad para un funcionamiento eficaz y seguro:
- Detector de sobretiempo que desconecta la placa automáticamente tras un tiempo sin trabajar. Apagado automático transcurrido 1 minuto sin detectar un recipiente compatible.
- Detector de material compatible y detector de pequeños objetos menores de 5 cm de diámetro (p.e. utensilios de cocina, etc.). Aviso sonoro.
- Protección de sobrecalentamiento con aviso sonoro.
- Filtros de ventilación de fácil extracción para su limpieza.
- Tensión (V): 230/1/N - 50/60 Hz. En los modelos de 5000 W la tensión es trifásica 400/3/N - 50/60 Hz.



Wok incluido

| Modelo | Referencia | Recipiente Ø (mm) | Cristal (mm) | Temperatura (°C) | Niveles potencia | Dimensiones (mm) | Medidas encastre (mm) | Potencia (W) |
|--------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| IWE-35 | 19103242 | wok | Ø 311 x 6 | 50 - 2 | 19 | 385 x 385 x 244 | 355 x 355 | 3500 |
| IWE-50 | 19047984 | wok | Ø 311 x 6 | 50-240 | 19 | 400 x 400 x 212 | 375 x 375 | 5000 |