



elframo®

 Hosteleria10.com



ST ST 6 PLUS
ST 7
ST 12

FRIGGITRICI DA BANCO
HIGH EFFICIENCY FRYERS
FRITEUSES A HAUT RENDEMENT
FRITTEUSEN MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD

Características generales:

Modelos ELÉCTRICOS de 7 y 11,5 litros:

- Modelos eléctricos de potencia trifásica.
- AISI 304 carrocería de acero inoxidable.
- Grifo de seguridad.
- Termostato de seguridad con calibración fija.
- Elementos calefactores blindados de acero inoxidable.
- Patas de acero ajustables.

Modelos A GAS 10 litros:

- Cuerpo de acero inoxidable AISI 304.
- El quemador atmosférico se enciende por medio de un grupo piloto y el control de temperatura se lleva a cabo por medio de una sonda de termostato situada en la parte delantera del tanque.
- Tanque profundo sin soldaduras y CALENTAMIENTO SIN ELEMENTO en cuba (Cuba en V).
- Ajuste de la temperatura del aceite mediante un termostato.
- Se pueden conectar a una red de gas Metano o Propano.
- El equipo básico incluye, las boquillas y la placa necesaria para adaptar la freidora al tipo de gas utilizado (la conversión debe ser realizada por personal cualificado).
- El estandar es a gas butano / propano (gas natural / metano solicitarlo).
- Válvula de gas mecánica con termostato integrado.
- Termostato de seguridad.
- Pies ajustables en acero inoxidable.



| | Alimentación | Potencia Kw. | Tensión V. | Cantidad de Aceite L. | Cesto mm. | Grifo | Termostato Seguridad °C | Producción* Kg/h. (Aprox.) |
|------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| ST7 | Eléctrica | 4,8 | 400 -3N | 7,5 | 197 x 236 x 120h | Si | 220 | 11 |
| ST7+7 | Eléctrica | 4,8 + 4,8 | 400 -3N | 7,5 + 7,5 | 2x (197 x 236 x 120h.) | Si | 220 | 11 + 11 |
| ST12 | Eléctrica | 6 | 400 -3N | 11,5 | 257 x 268 x 120h | Si | 220 | 15 |
| ST12S | Eléctrica | 9 | 400 -3N | 11,5 | 257 x 268 x 120h | Si | 220 | 17 |
| ST12+12 | Eléctrica | 6 + 6 | 400 -3N | 11,5 + 11,5 | 2x (257 x 266 x 120h.) | Si | 220 | 15 + 15 |
| ST12+12S | Eléctrica | 9 + 9 | 400 -3N | 11,5 + 11,5 | 2x (257 x 266 x 120h.) | Si | 220 | 17 + 17 |
| GT10 | Gas | 6,5 | - | 10 | 290 x 215 x 120h | Si | 220 | 8 / 10 |
| GT10 + 10 | Gas | 6,5 + 6,5 | - | 10 + 10 | 2 x (290 x 215 x 120h) | Si | 220 | 16 / 20 |

*Patata congelada

ST / GT

ST7+7



GT10+10



ST7



| ELÉCTRICAS | | ST7 | ST7+7 | ST12 | ST12S | ST12+12 | ST12+12S |
|-------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dimensiones | mm | 263 x 409 x 404 | 549 x 409 x 404 | 324 x 439 x 434 | 324 x 439 x 434 | 670 x 439 x 434 | 670 x 439 x 434 |

| GAS | | GT10 | GT10+10 |
|-------------|----|-----------------|-----------------|
| Dimensiones | mm | 400 x 600 x 693 | 700 x 600 x 693 |