

LAVAVAJILLAS CAPOTA



Características generales:

- Mando Electromecánico.
- Cuerpo y Estructura en acero inox AISI 304.
- Brazos de lavado y aclarado en inox.
- Resistencia de cuba y boiler en Incoloy 800.
- Termostato de la cuba con ajuste fijo.
- Termostato del boiler ajustable.
- Dispositivo de espera del boiler.
- Aislamiento térmico en Boiler.
- Extracción manual de todos los componentes del depósito sin utilizar herramientas.
- Preparada para la conexión de accesorios.
- Bomba de abrillantador Hidráulica.
- VERSION F: Con filtros inox superiores en cuba.
- Filtros de superficie en cuba de serie en los modelos C44 y C66 DGT.

C34 DGT - C44 DGT - C66 DGT

- Mando Digital.
- Doble pared en cuba.
- Cuba embutida.

C44 DGT

- Bastidor y chasis de acero inoxidable AISI 304 con estructura doble pared.
- Aislamiento térmico en capota y Boiler.
- Indicación en LED para 3 programas de lavado más uno de ciclo en continuo.
- Termómetro digital en cuba y boiler.
- Filtro de superficie inox en cuba.
- Dosificador de abrillantador hidráulico y de detergente peristáltico.

C66 DGT

- Aislamiento térmico en capota, Boiler y Cuba.
- Calentamiento de cuba trifásica.

		CE24	C34 DGT	C44 DGT	C66 DGT
Peso Neto / Bruto	kg	124 / 131	124 / 131	135 / 142	135 / 142
Cesta	mm	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Capacidad Platos 24 cm	no.	22	22	22	22
Altura Útil	mm	387	402	402	402
Ciclo	s	123 / 183	123 / 183	63 / 123 / 183	63 / 123 / 183
Tensión/Frecuencia	V/Hz	400-3N / 50	400-3N / 50	400-3N / 50	400-3N / 50
Potencia	kW	6,2	6,2	7,1	9,8
Potencia Bomba Lavado	kW	1	1	1	1,5
Potencia Boiler/Cuba	kW	5,2 / 3	5,2 / 3	6,1 / 3	8,3 / 5,2
Capacidad Boiler/Cuba	L	8 / 46	8 / 46	8 / 46	8 / 46
Consumo Agua Aclarado	L	3	3	3	3
Temp. Alimentación Agua	°C	45 / 60	45 / 60	60	45 / 60
Presión Alimentación Agua	MPA	1,8-4	1,8-4	1,8-4	1,8-4
DOTACIÓN					
Cestas Platos	no.	1	2	2	2
Cesta Universal	no.	1	1	1	1
Aislamiento Térmico Cuba		-	-	SI	SI
Aislamiento Térmico Boiler		SI	SI	SI	SI
Aislamiento Térmico Capota		-	-	-	SI
Doble Filtro Cuba		-	-	SI	SI
Termómetros Digitales		-	-	SI	SI
Dosificador Abrillantador		SI	SI	SI	SI
OPCIONAL					
Filtros Superficie Cuba		●	●	-	-
Bomba Detergente Peristáltica		●	●	●	●
Bomba Desagüe		BD	BD	BD	BD

CE24 / C34 DGT / C44 DGT / C66 DGT

C44 DGT



CE24



CE24

C34 DGT

C44 DGT

C66 DGT

Dimensiones (L x P x H)	mm	717 x 757 x 1446	718 x 750 x 1418	718 x 750 x 1430	718 x 750 x 1430
----------------------------	----	------------------	------------------	------------------	------------------

MODELO
BOMBA DESAGÜE
INCORPORADA

C34 DGT BD

C44 DGT BD

C66 DGT BD